

# 苹果白PC新料改性配色防火阻燃1.6 V0三星白

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 苹果白PC新料改性配色防火阻燃1.6 V0三星白          |
| 公司名称 | 东莞誉品塑化有限公司                        |
| 价格   | .00/件                             |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇狮子乡新村一街55号102室<br>(注册地址) |
| 联系电话 | 3327978 13106858659               |

## 产品详情

|        |   |
|--------|---|
| 940    | Opaque colors, medium viscosity, superior flame retardance.不透明的颜色,介质粘度,优越的火焰阻滞。                                 |
| 940A   | Medium viscosity, flame retardant PC. 介质粘度.阻燃PC. Exceptional surface. 特殊表面.                                     |
| 940ASR | The standard 900 series flame retardant grade. 标准的900系列阻燃等级。 Internal mold release.内部脱模。                        |
| 943    | Opaque colors, medium viscosity, superior flame retardance. 不透明的颜色,介质粘度,优越的火焰阻滞。 UV-stabilized.紫外线稳定.           |
| 943A   | Medium viscosity, superior flame retardance. 介质粘度,优越的火焰阻滞。 UV-Stabilized. 紫外线稳定。                                |
| 943ASR | The standard 900 series flame retardant grade. 标准的900系列阻燃等级。 Internal mold release. 内部脱模。 UV-stabilized.紫外线稳定。  |
| 945    | Non-filled, injection moldable level. The brominated flame retardant.非填充型、注射可塑造的等级.非溴化阻燃剂.                      |
| 945A   | Non-filled, injection moldable level. The brominated flame retardant.非填充型、注射可塑造的等级.非溴化阻燃剂.                      |
| 945ASR | Non-filled, injection moldable level. The brominated flame retardant.非填充型、注射可塑造的等级.非溴化阻燃剂.                      |
| 945AU  | Non-filled, injection moldable level. The brominated flame retardant. Uv stability. 非填充型、注射可塑造的等级.非溴化阻燃剂.紫外线稳定. |
| 945U   |   |

|       |  |
|-------|--|
| 950   | Opaque colors, high viscosity, superior flame retardance. 不透明的颜色、高粘度、优越的火焰阻滞。                                    |
| 950A  | Transparent, clear and colors, high viscosity, flame retardant with exceptional surface. 透明的、清晰的和颜色、高粘度、阻燃和特殊表面。 |
| 953   | Opaque colors, high viscosity, superior flame retardance. 不透明的颜色、高粘度、优越的火焰阻滞。 UV-stabilized. 紫外线稳定。              |
| 953A  | high viscosity, flame retardant with exceptional surface. 高粘度、阻燃和特殊表面。 UV-stabilized. 紫外线稳定。                     |
| 955   | Non-filled, injection moldable level, not brominated flame retardant. High viscosity. 非填充型、注射可塑造的等级,非溴化阻燃剂.高粘度.  |
| 955A  | Non-filled, injection can shape. The brominated flame retardant PC. 非填充型、注射可塑造.非溴化阻燃PC.                          |
| 955AU | Non-filled, injection moldable level, not brominated flame retardant. Uv stability. 非填充型、注射可塑造的等级,非溴化阻燃剂.紫外线稳定.  |
| 955U  |  |
| 9945A | Injection moldable grade non brominated flame retardant. 注射可塑造的等级 非溴化阻燃.   |