

# 盐城市建筑涂料成分检测 内墙涂料VOCs测试

产品名称	盐城市建筑涂料成分检测 内墙涂料VOCs测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

油漆类：地坪漆、绝缘漆、电泳漆、氟碳漆、船舶漆、木器漆、建筑油漆、外墙无机建筑涂料、过氯乙烯磁漆、氨基烘干磁漆、汽车用面漆/底漆、铁路机车车辆用面漆、铁路货车用厚浆型醇酸漆、铁路机车车辆用防锈底漆、醇酸磁漆、电子元件漆、电冰箱用磁漆、硝基清漆、硝基外用磁漆、醇酸清漆、醇酸调合漆、丙烯酸清漆、酚醛磁漆、硝基底漆、过氯乙烯防腐漆、有机硅烘干耐热漆(双组分)、环氧树脂烘干电泳漆、云铁酚醛防锈漆、醇酸烘干绝缘漆、富锌底漆、氨基烘干绝缘漆、汽车油漆涂层、可调色乳胶漆基础漆、聚酯亚胺浸渍漆、热固化浸渍漆、

涂料辅助材料：硝基漆稀释剂、涂料用催干剂、硝基涂料防潮剂、过氯乙烯漆防潮剂、硝基漆防潮、脱漆剂、氨基漆稀释、涂料用有机膨润土、涂料用稀土催干剂、过氯乙烯漆稀释剂等；

油墨及腻子：各种油墨检测、各类墨水及醇酸腻子、环氧树脂腻子、环氧树脂腻子、硝基腻子、过氯乙烯腻子等各类腻子检测分析；

涂层镀层：各种涂层、镀层的检测。

耐磨测试：

测试标准：1mm厚，1cm长棉布，加1000g力，行程30cm，摩擦500次。

判定标准：不允许退色，脱落，水泡。

高温测试：

测试标准：温度40+/-3oC，湿度90 - 95%，48小时。

判定标准：不允许退色，脱落，水泡。

铅笔硬度：

测试标准：选择2H硬度铅笔，加1kgf，延45°方向，行程6 - 7mm。

判定标准：不允许有划伤痕迹。

贴、撕胶带

把胶粘带在网格区上方的部位压平，胶粘带长度至少超过网格20mm，为了确保胶粘带与涂层接触良好，用手指尖用力蹭胶粘带，透过胶粘带看到的涂层颜色全面接触是有效的显示

在贴上胶粘带5min内，拿住胶粘带悬空的一端，并在尽可能接近60°的角度0.5~1s在内平稳地撕离胶粘带