

# KLB-T-S 双向平衡拉绳开关

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | KLB-T-S 双向平衡拉绳开关           |
| 公司名称 | 上海五久自动化设备有限公司              |
| 价格   | .00/普通                     |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层C区192室  |
| 联系电话 | 86-02169017280 15801824596 |

## 产品详情

产品介绍概述：广泛应用于钢铁、水泥、电厂、矿山等具有带式输送机的厂矿，该产品安装在胶带输送机两侧，是用于胶带输送机紧急事故停机的一种保护开关，在开关操作距离内任何一点拉动钢丝绳，切断运行电路使全线停机，实现对胶带机及人生安全的保护。工作原理：当胶带运输现场发生紧急事故时，拉动系在吊耳上的钢丝绳，是机内的滑块与开关作用，发出停机信号。

s型带自锁，在故障排除后，提上限位杆方能复位。技术参数：使用环境条件：环境温度：-30 ~ +50  
相对湿度：不小于85% 动作角度：30° 极限角度：60° 动作力：10kg 触点数量：1个常开，1个常闭  
(可根据需要增加2组常开；2组常闭) 触点容量：ac380v/5a 复位方式：手动 可靠性：> 106次

防护等级：ip65 重量：2.5kg 使用与安装：开关平衡得按在机架的固定支架上；

将钢丝绳系在两端的拉环上，每侧绳不超过40m(有坡度时应当缩短)；

拉绳压力应适宜，以确保开关可靠复位；拉绳沿胶带平行方向设置，每10m加一吊环。钢丝绳按用户所需规格，厂方可代购。产品属性本产品属于电器开关，拉绳开关使用方便，操作简单易懂，使用前请看好说明书，一般情况下不需要指导就能使用。其他说明双向拉绳开关是用于胶带运输机场紧急事故停机的一种保护装置。当紧急事故发生时，在现场任意处启动拉绳开关，均可发出停机信号。交易说明发货形式一般为快递，比较重的产品发物流。偏远地区需要特别声明。以免发件后收不到产品，造成不必要的麻烦。