

矿用风门厂家，煤矿用无压风门价格

产品名称	矿用风门厂家，煤矿用无压风门价格
公司名称	山东中煤矿业救援装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2368730 18660761590

产品详情

矿用风门厂家，煤矿用无压风门价格

煤矿用无压风门，手动无压风门价格 ,矿用手动无压风门厂家

矿用手动无压风门主要用于其所煤矿井下进回风巷和主要进回风巷之间的联络巷中。当通过风门时，风门可轻松打开，松手后自动关闭，有效地避免流风短路和通风故障的发生，为煤矿标准化和现代化管理奠定基础。

矿用无压风门技术性能处国内领先水平。产品远销华北、华中、华南、东北以及西北边远矿区等各矿山企业，赢得了客户的好评，具有极大的推广效益。

矿用风门主要特点有：

风门开启力小，开启力与风压大小和方向无关； 双向隔风，无须再设反向风门； 双面密封，漏风量小； 关闭平稳，安全可靠； 巧妙闭锁，防止串风和人员挤伤； 系统简单，节能省耗，结构新颖美观。

矿用风门适用条件 周围介质温度不高于+40 ~ -20 ； 海拔空气相对湿度不大于95%； 无严重滴水 and 溅水的环境； 有爆气体炸（甲烷）和煤尘矿井。

无压风门结构：由门框1、门扇2、平衡机构3、配重4及(闭锁5)等组成。门框采用钢制焊接。门扇采用钢结构外附冷钢板，与联杆相连接。调节配重大小，无压风门有能可靠关闭。

无压风门主要技术指标： 风门开启形式 异向同步开闭 门扇尺寸
视巷道条件而定 门扇开启角度 90 ° 配重
约16kg 手动开启力 约160n ；

矿用手动无压风门订购需知：产品型号，即净宽×净高m，净宽是指风门开展以后的内径宽度，净高指轨道面到风门横梁下面的高度；也要说明井下安装地点、环境、风压及其他特殊要求。

山东中煤矿用无压风门厂家电话：刘186 6076 1590 qq号：1427062148