

# 直销NSE塑壳断路器 施耐德NSE系列

产品名称	直销NSE塑壳断路器 施耐德NSE系列
公司名称	乐清市锐特电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州柳市前西洋工业区
联系电话	86-057727879822 13780101980

## 产品详情

产品介绍1. 性能描述nse功能完善 额定电流：15a-630a；极数：3极, 4极；

分断能力：25ka、35ka、50ka、70ka、85ka（直流）；

功能：配电、电动机、漏电（报警、跳闸）、直流等完善保护功能；

安装方式：固定式、插入式、抽出式。2. 优势 用电安全性

超强限流特性，极大降低短路电流作用时间和强度；双层防护结构，保障维护安全性；

$i_{cs}=100\%i_{cu}$ ；>提供经过实验验证的级联表格，有效保障安全性并且降低了设备成本。

供电连续性开创时间-电流-能量选择性先河，有效保证完全选择性。安装维护灵活性

尺寸更小、更少：仅有3种尺寸，nse100e是世界上最小的塑壳断路器；上、下进线无需降容。产品属性n

se塑壳断路器规格如下：nse-100n/3pnse-100h/3pnse-160n/3pnse-160h/3pnse-250n/3pnse-250h/3pnse-400n/3pn

se-630n/3pnse-630h/3p极数：3p. 4p注意事项正常工作条件（1）、周围空气温度上限值不超过+40℃，

下限值不低于-5℃，且24h的平均温度值不超过+35℃；

注1：下限值为-10℃或-25℃的工作条件，在订货时用户须向制造厂申明；

注2：上限值超过+40℃或下限值低于-25℃的工作条件，用户应与制造厂协商。

（2）、安装地点的海拔不超过2000m；（3）、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%，在较

低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如在+20℃时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适

当的措施；（4）、污染等级：2级；（5）、安装类别：Ⅰ类及Ⅱ类；

（6）、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍；（7）、一般垂直安装，任何方向允差2°；

（8）、安装处应无显著冲击和振动。其他说明 应用范围：可广泛应用于民用，商业建筑，以及工业场

所等领域的配电保护。交易说明款到发货。支持物流，托运快递等发货方式