

志源三球体可曲挠橡胶接头

产品名称	志源三球体可曲挠橡胶接头
公司名称	巩义市志源供水材料厂
价格	528.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市巩义市西村工业园区
联系电话	0371-85619919 15981952855

产品详情

巩义志源供水材料厂是专业的橡胶软接头的生产厂家。主要产品有：gjg(x)-sq-ii型三球体可曲挠橡胶软接头,jgd-a型可曲挠单球橡胶软接头,异径橡胶软接头,jgd-c型橡胶隔振器,jgd-d型橡胶剪切防震垫,jxf型可曲挠虑污橡胶软接头,可曲挠橡胶软接头埋地防护装置,防脱拉可曲挠橡胶软接头,翻边橡胶软接头等。了解橡胶软接头更多详细信息请登录公司网站: www.zygssb.com, 询问橡胶软接头系列产品价格, 请拨打全国销售热线电话: 0371-85619919, 联系人: 白先生, 地址: 河南巩义市永安路。

性能特点: 可曲挠橡胶软接头又称作减振器、管道减震器、避震喉、软接头等, 是一种高弹性、高气密性, 耐介质性和耐气候性的管道接头, 它的性能特点有:

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装时可产生横向、轴向、角向位移, 不受管道不通心, 法兰不平行的限制。
- 3、工作时可降低结构传递噪音, 吸振能力强。
- 4、我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头, 在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀, 提高了使用寿命。
- 5、由于可曲挠橡胶软接头具有良好的综合性能, 所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

安装方法: 1.橡胶软接头在安装时, 严禁超位移极限安装。

2.安装螺栓要对称, 逐步加压扭紧, 以防局部泄漏。

3. 1.6mpa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。
4. 垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。
5. 橡胶软接头安装部位应远离热源.臭氧区域.严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质.
6. 橡胶软接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。