

薄型气缸SDAJ12*5-5

产品名称	薄型气缸SDAJ12*5-5
公司名称	上海杰和物资有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海黄浦上海黄浦区北京西路239弄16号102室
联系电话	86-02133060070/63583372 13916557868

产品详情

产品介绍sda/ssa/sta系列薄型气缸紧凑型气缸1、轴向尺寸小，结构紧凑，轻巧美观。2、直接安装型，无需其他附件。3、可以生产耐高温型，选型时请注明。型号 sda标准型
单作用型ssa（前弹簧产品属性气缸内径（mm）20、25、32、40、50、63、80、100 20 25 32 40 50 63 80 100
耐压力（mpa）1.5 工作压力（mpa）0.1~0.8 0.2~0.8 使用温度范围（℃）-10~+80（但在不冻结条件下）最大行程（mm）20~25：100；32~100：150
20~25：30；32~40：35；50~100：40 工作介质 经过净化的干燥压缩空气 给油
不需要（也可给油）最大行程的弹簧 初反力(n) 14.5 22.8 32 51.8 72 83.2 115.5 128.7 终反力(n) 48.1 57 102
142.5 216 211.2 247.5 260.7 举例：缸径12（mm）种类不可调缓冲气缸型号sda12-100 本标准适用于工作压力为0.63mpa以下，工作介质为经净化处理的含油雾压缩空气，周围介质温度为-35~+75℃的工作条件。
其他说明免润滑性：采用含油轴承，使活塞杆无需加油润滑；耐久性：气缸本体，前后盖经过阳极硬质氧化处理，不仅具有耐磨耐腐蚀性，而且更显外观小巧精美；耐高温性：气缸采用耐高温密封材料，使气缸在150摄氏度，高温条件下正常工作（客户需向本公司订购）；安装多样性：多种安装附件供客户选择；附磁性：气缸活塞上装有一个永久磁铁，它可触发安装在气缸上的感应开关来感测气缸的运动位置（客户需向本公司订作）；
气缸使用前应经空载试运转，运转前将缓冲调至最小，逐步放大，以免产生过大冲击而损失气缸。
气缸在工作过程中应尽可能避免侧向负载，以维持气缸的正常工作的使用寿命。气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽交易说明薄型气缸sdaj12*5-5由上海杰和物资有限公司专业生产销售