

志源橡胶软接头

产品名称	志源橡胶软接头
公司名称	巩义市志源供水材料厂
价格	528.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市巩义市西村工业园区
联系电话	0371-85619919 15981952855

产品详情

巩义市志源供水材料厂是生产各种橡胶软接头模具的专业企业。主要生产的产品有橡胶软接头系列：gj_q(x)-sq-ii 型三球体可曲挠橡胶软接头，gj_q(x)-4q-ii 型四球体可曲挠橡胶软接头，ktgj_q(x)-ii 型可调式可曲挠橡胶软接头，可曲挠橡胶软接头埋地防护装置，gj_q(x)-cf 水泵进口专用橡胶软接头，gj_q(x)-kg 卡箍式可曲挠橡胶软接头，防脱拉可曲挠橡胶软接头，jgd-b 型可曲挠双球体丝连接橡胶软接头，jgd-a1 型加强式可曲挠双球（单球）橡胶软接头，jgd-wh 型韩标高压橡胶软接头等多种产品。产品设计独特，工艺先进，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我公司技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，生产的产品广泛用于供水、排水、电力、冶金、城建、石油化工环保各大中型企业等领域的供排水事业的建设中。热诚欢迎国内外各商家与我公司携手合作，共谋发展！了解橡胶软接头更多详细信息请登录公司网站：www.zygssb.com，询问橡胶软接头系列产品价格，请拨打全国销售热线电话：0371-85619919，手机：15981952855，联系人：白志伟，地址：河南巩义市永安路。

性能特点：可曲挠橡胶软接头又称作减振器、管道减震器、避震喉、软接头等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头，它的性能特点有：

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。
- 3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。
- 4、我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。
- 5、由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

安装方法： 1.橡胶接头在安装时，严禁超位移极限安装。

2.安装螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏。

3. 1.6mpa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。

4.垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。

5.橡胶接头安装部位应远离热源.臭氧区域.严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质.

6.橡胶接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。