

# 等离子废气净化处理装置 离子除臭设备

产品名称	等离子废气净化处理装置 离子除臭设备
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	24695.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

## 产品详情

酸雾喷淋塔废气经离心风机吸引力下由集风罩搜集，经济管理道再进到烧碱溶液净化塔，强酸强碱雾气体在经冲击性水浴后，由上而下越过填料层循环消化吸收；液体根据自喷遍布匀称地喷在填料层中，沿填料层层层往下流动性进放循环储水箱，因为升高废气气体和降低消化吸收液在填料中持续触碰，强酸强碱气体便被水收集，酸雾径抽滤或过虑摆脱，因作用力经塔壁注入循环池，经清洁后气体彻底能确保达到环保标准，污水在循环池中乾投药解决后循环应用，残渣按时清除。

酸雾喷淋塔在偏酸或偏碱的酸雾废气，内嵌有新式的阶梯环填料（或球形多方面中空填料），气-液触碰比表面大；当废气历经分派板，将气体均值遍布于多面空心球，每只呈接触力，摆放后呈‘w’线路走动，防止有偏流状况，在相互配合龙卷风式不堵塞的喷头，呈1200喷撒，使汽液混和高效率90-95%，根据倒流式消化吸收液（中合液H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>或NaOH全自动加上处理设备）的做雾化自喷清洗，进而做到清洁实际效果，再加人群中和液，可去除废气中危害物件，一般设立二级喷淋装置，并可依据气体浓度值不一样，构成更双层的喷淋装置，而做到效率高的清洁实际效果（若酸碱性气体味道浓度值过高，伴随比较严重臭味，必须相互配合装作光触媒除甲醛设备）。

依据客户必须可选用PP、UPVC、FRPP等防腐涂料做成，能够在废气净化设备内可添加填料提升消化吸收实际效果，在新闻媒体顶端配有液气分离器，离心水泵，离心风机，全自动投药机器设备（选配）等均可依据用户需求采用，全套系统软件装在结构和技术性上考虑了废气清洁的加工工艺规定，能达我国废气环保标准。

PP立式酸雾废气净化设备为方形或圆桶型结构形式，全塔构造关键由三部分构成，即贮液、进气口、自喷、脱干和排气好多个一部分，在其中耐酸水泵设备在洗涤塔两侧，与洗涤塔进、出入口管路相互连接，塑胶球各自装在自喷内。

酸雾废气净化设备为PP板材料一体制作成形，具备结构紧凑，抗腐蚀，耐热，表面光洁的特性。在其中1

、除水部分：塑胶制防护式造成水汽分离出来；2、洒水一部分：高压洒水造成雾气，分左右几段扩张触碰解决提升作用；3、填充料：呈海胆型或黄冠型，PP质一体成型；4、循环不锈钢水槽设定有防溢水口，设立50毫米水位线冒水排污管；5、视窗：5毫米厚全透明亚克力板材制；6、全自动放水设备：水泵压力开关液位自动控制系统式；7、加药泵：选用22 L/H耐腐蚀变量泵。