

志源牌可曲挠单球橡胶接头

产品名称	志源牌可曲挠单球橡胶接头
公司名称	巩义市志源供水材料厂
价格	528.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市巩义市西村工业园区
联系电话	0371-85619919 15981952855

产品详情

【重点关注】巩义志源供水材料厂是国内行业领先的新型环保jgd型可曲挠单球体橡胶接头专业生产厂家，橡胶接头产品均严格按照iso9001-2000国际质量管理体系管理。

巩义志源供水材料厂jgd型可曲挠单球体橡胶接头专家常年致力于jgd型可曲挠单球体橡胶接头研究开发，不断地开发出高技术含量的jgd型可曲挠单球体橡胶接头优质产品。另外，公司可为用户提供橡胶接头设计，橡胶接头流程设计，标准和非标准橡胶接头设计制造。

求购jgd型可曲挠单球体橡胶接头请到巩义志源供水材料厂,咨询jgd型可曲挠单球体橡胶接头价格请到巩义志源供水材料厂,合理的价格、优质的服务是与您诚挚合作的前提,巩义志源供水材料厂愿同您携手共谋发展,同创未来。

jgd型可曲挠单球体橡胶接头专家咨询热线：0371-85619919。

性能特点：橡胶接头又称作减振器、管道减震器、避震喉、软接头等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头，它的性能特点有：

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。
- 3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。
- 4、我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。
- 5、由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

- 安装方法：1.橡胶接头在安装时，严禁超位移极限安装。
- 2.安装螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏。
3. 1.6mpa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。
- 4.垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。
- 5.橡胶接头安装部位应远离热源.臭氧区域.严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质.
- 6.橡胶接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。

网址；www.zygssb.com

联系电话；15981952855