

# RVVYP伺服电机用柔性耐油电缆4\*1.5

产品名称	RVVYP伺服电机用柔性耐油电缆4*1.5
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长柔 材质:PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

商品特性：广泛运用于多油较极端自然环境场所下做操纵电极连接线和数据信号传送，另外维持电缆绵软挪动场所的规定。适用干燥或湿冷的房间内，无强地应力缓凝或强制性正确引导的偶尔健身运动下的安装，以用工业生产应用自然环境下的有时候弯曲挪动场所。

优势：与别的国内电缆对比1、高性价比，海外技术性我国价钱；2、米数较好，铜丝截面、电缆载流量均可做到顾客的规定；3、大家更精益求精，烫印清楚，表层印着米数；4、原料选料历经较严苛考察，已有原材料秘方；5、产品品质靠谱，可靠性力度强！与别的進口电缆对比1、大家比進口电缆价格低；2、大家比guojipinpai供货周期短；3、出示型号选择、安装具体指导等多方位售后维修服务；4、类型齐备，定制性强，考虑顾客人性化要求！在同业竞争中的优点1、种类齐全，品质靠谱，长寿命，价格实惠，高性价比；2、售前服务型号选择、计划方案出示；免费安装具体指导；便捷售后维修服务；3、库存量足，交期短，几千种必选库存量，18钟头送货；4、订制化服务项目，依据应用自然环境出示有效的解决方法性能参数工作电压300/500V检测工作电压2500V/5min(AC)最少弯曲半径固定不动铺设4x电缆直径挪动铺设15x电缆直径温度范畴固敷温度 400C~1050C移敷温度 50C~700C耐磨性能：根据ASTM规范电导体:多条裸铜丝或电镀锡铜丝绞合电导体合乎GB/T3956、VDE0295/IEC228、HD21.13第5种软电导体绝缘层材料：PVC/D型聚乙烯绝缘层合乎GB5023.1与GB/T8815芯线接地装置标志：X=没有铜编织线，G=含有铜编织线芯线绞合方法：层次和复合型绞合芯线颜色：颜色或数据打码软件区别（依据顾客规定）屏蔽掉：电镀锡铜丝手工编织，普及率达85%之上外护线套：ST9耐酸碱型专用型护线套外被颜色：灰黑色或深灰色或橘色