

气动衬氟法兰蝶阀

产品名称	气动衬氟法兰蝶阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D641F46-16C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司推出了一款名为“气动衬氟法兰蝶阀”的产品，这款阀门采用的是铸钢材质，并具有型号为D641F46-16C的特点。

首先，让我们来了解一下这个品牌——上海欣一。上海欣一是一家专业从事阀门生产和销售的公司，致力于提供优质的阀门产品和解决方案。多年来，上海欣一凭借着卓越的质量和良好的信誉赢得了市场的认可和客户的信赖。

一、产品概述

气动衬氟蝶阀(亦称耐腐蚀气动蝶阀)是由气动活塞式执行器及四氟密封蝶阀组成。适用于温度 200℃，有腐蚀性或洁净度有一定要求工况，气动衬氟蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料，防腐性能优良,可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质，气动衬氟蝶阀是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品。全衬聚四氟乙烯(F4)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料衬里阀，具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。耐腐蚀气动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温稀硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。

二、主要特点

- 1、体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修。
- 2、密封性能优良可靠、零泄漏,使用寿命长。
- 3、流量特性趋于直线,调节性能最优。
- 4、结构简单,开关迅速,90°旋转启闭。

- 5、可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀门的使用。
- 6、可根据用户要求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。
- 7、更换零件衬里材质可适用于各种介质。

三、主要技术参数

阀体

阀体形式	直通铸造蝶阀
公称直径	DN50 ~ 1000mm
公称压力	PN1.0、1.6 MPa
法兰标准	JIS B220、JB/T79 、ANSI B16.5-19 81、GB/T9113 、HG20594-97 、HG20618-97 等
连接形式	法兰式、对夹式
阀盖形式	一体式
压盖型式	压盖压紧式
密封填料	V型聚四氟乙烯 填料、柔性石 墨填料

接下来，让我们来看看这款气动衬氟法兰蝶阀的型号——D641F46-16C。该型号代表着这款阀门的特定配置和功能。D641F46-16C是一种标准型号，适用于一般工业场合。它具有较小的流阻、良好的密封性能，并能够承受较高的压力和温度。

此外，铸钢材质也是这款气动衬氟法兰蝶阀的一大特点。铸钢材质具有高强度、耐腐蚀和耐磨损的特性，能够在恶劣的工作环境下正常运行。同时，铸钢材质还具有较好的加工性能，保证了阀门的制造精度

除了以上特点外，购买气动衬氟法兰蝶阀还需要考虑一些可能被忽略的细节和知识。例如，阀门的尺寸和连接方式需要根据具体的工艺要求来选择。此外，阀门的使用寿命也是一个重要的指标，购买时可以了解一下阀门的保修期限和售后服务。

综上所述，上海欣一的气动衬氟法兰蝶阀是一款性能优越、品质可靠的产品。无论是在工业生产还是其他领域，都能够发挥稳定和高效的作用。如果您有购买阀门的需求，不妨考虑一下上海欣一的这款产品，相信它会是您的不错选择。