

气动通风法兰蝶阀

产品名称	气动通风法兰蝶阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D641W-10C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司荣幸为您介绍气动通风法兰蝶阀——品牌：上海欣一，型号：D641W-10C，材质：铸钢的产品。

作为一家具有多年行业经验的阀门制造商，上海欣一阀门有限公司一直致力于为客户提供高品质、可靠性强的产品。气动通风法兰蝶阀是我们公司的一款明星产品，深受广大用户的喜爱和好评。

首先，让我们来了解一下这款气动通风法兰蝶阀的品牌。欣一作为我们公司的自主品牌，秉承着品质第一、服务至上的理念，以yiliu的技术和卓越的性能在阀门行业中赢得了良好的声誉。我们一直以客户的需求为中心，致力于为用户提供更高效、更可靠的阀门解决方案。

其次，让我们来看看这款气动通风法兰蝶阀的型号。D641W-10C是一种传动方式为气动的蝶阀型号。这款蝶阀采用先进的气动传动技术，在控制阀门开关过程中具有快速、灵活、可靠的特点。其可广泛应用于工业领域的气体、液体等介质的流量调节和切断。

一、概述

D641W
气动通风蝶阀广泛用于冶金、建材、电国力、矿山、石化等工业管线，对气体介质起控制或调节作用。

二、特点

- 1、D641W 气动通风蝶阀采用钢板焊接制造，结构尺寸短，体积小，重量轻，安装方便；
- 2、本阀驱动力矩小，启闭灵活，操作方便可靠；
- 3、本阀代体上设置密封挡圈，密封无可见间隙，泄漏率小；

- 蝶板与阀体间的膨胀间隙长，能有效防止因热胀冷缩造成的卡死现象；
- 本阀可配备各种驱动装置，如手动装置、电动装置、气动装置、推杆装置等。
- 本阀阀芯可做成双门或百叶式，以满足不同用户的要求。

三、工作原理

D641W 气动通风蝶阀通过驱动装置带动阀轴、经转动销使蝶板随阀轴一起作90°范围内旋转，从而达到开关或调节目的。

四、主要性能参数

公称压力 (MPa)	0.05
壳体试验 压力	0.1
适用温度	450 ;600 ;900
适用介质	热风、烟 气、燃气
介质流速	50m/s
泄漏	1%

最后，我们来了解这款气动通风法兰蝶阀的材质。该阀门采用高强度铸钢材质，具有优异的抗压能力和耐腐蚀性。铸钢材质能够保证阀门在高温、高压等恶劣工况下的正常运行，并且能够提供长时间的使用寿命和可靠性。

除了品牌、型号和材质，我们还需要关注气动通风法兰蝶阀的其他细节。例如，阀门的密封性能如何，是否具备精准的流量调节能力，以及阀门的安装和维护是否方便等。上海欣一阀门有限公司将始终保持开放的沟通和真诚的服务态度，为客户提供全方位的支持和解答。

综上所述，气动通风法兰蝶阀是上海欣一阀门有限公司的一款优质产品。我们将依托专业的技术团队和完善的服务体系，为广大客户提供满意的产品和解决方案。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。