

# Fluke1621接地电阻测试仪

产品名称	Fluke1621接地电阻测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Fluke 型号:Fluke1621接地电阻测试仪 功能:Fluke1621
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### Fluke 1621接地电阻测试仪

#### 通用技术指标

测量功能	三极接地电阻，二极导体交流电阻，干扰电压	
基本误差	请参照基准温度范围，一年保证	
测量速度	2个测量值/秒	
电池	一节9V碱性电池(LR61)	
电池状况	电压降至6.5V以下时显示LO-BAT(电池低电量)	
电压	H/C2插孔和E/C1插孔之间	*大250Veff(有效值)
	S/P2插孔和E/C1插孔之间	*大250Veff
气候等级	VDE/VDI 3540 RZ(依照DIN 40040, 4/87符合KWG)	
温度性能	工作	-10 °C至+50 °C
	工作温度	0 °C至+35 °C(+32 °F)
	存放温度	-20 °C至+60 °C(-4 °F至+140 °F)
	基准型	+23 °C ± 2 °C(+73 °F ± 3.6 °F)
温度系数	量程的 ± 0.1% / K	
安全性	IEC/EN 61010-1, 600 V CAT II, 污染等级 2	
尺寸	113 x 54 x 216 mm (4.5 x 2.1 x 8.5 in), 包括皮套	
重量	850 g (1.9 lb), 包括标准附件; 体积约为 600 cm <sup>3</sup>	

#### 主要特性

三极电压降接地测试法进行基本的测量

两极电阻测量法提供更多的功能

单键操作，轻松捕获数值

自动“信噪”电压检测功能可确保准确的测量

危险电压警告功能提供更高的用户保护级别

大屏幕背光显示屏便于清晰地读取和记录数据

结实耐用的皮套，设计用于苛刻的工作环境

小巧紧凑，方便携带

测量结果超过设定的限制值时立即发出警告（如果使用可调的限制设置）

600 V II 类