

气动不锈钢法兰蝶阀

产品名称	气动不锈钢法兰蝶阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D641X-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐气动不锈钢法兰蝶阀 - D641X-16P

气动不锈钢法兰蝶阀是一种常用于管道系统中的控制阀门，具有阻力小、开度快、操作方便等优点。本产品由上海欣一阀门有限公司生产，以下将从品牌、型号和材质几个角度为您详细介绍。

品牌：上海欣一

上海欣一阀门有限公司是一家专业从事阀门领域研发、制造和销售的企业。多年来，公司以优质的产品和服务赢得了客户的信赖和认可。品牌的可靠性和口碑为您提供了强有力的保障。

型号：D641X-16P

D641X-16P是气动不锈钢法兰蝶阀的具体型号，采用了先进的技术和工艺制造而成。该型号具备高耐压、耐腐蚀、密封可靠等特点，适用于各种工况下的管道系统。

材质：不锈钢

不锈钢是制造气动不锈钢法兰蝶阀的优质材料之一。不锈钢具有耐腐蚀性强、机械强度高、耐高温等特点，能有效延长阀门的使用寿命，并提供稳定的控制性能。

一、产品简介：

D641X气动蝶阀由软密封中线法兰式蝶阀与气动执行器构成，气缸具有力矩大开启速度快的特点，另外再配上电磁阀可以实现对阀门的控制。另外双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，(D641X)气动蝶阀被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

二、产品特点：

密封副材料选用不锈钢和丁晴耐油橡胶配对，使用寿命长。

橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。

蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。

D641X气动蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

三、产品参数：

类型	双作用活塞式、弹簧复位式	公称通径	DN40 ~ 500mm
气源压力	双作用：2-8bar/单作用：4-8bar	公称压力	PN1.0、1.6MPa
输出力矩	双作用：4N·M ~ 10560N·M	阀轴材质	碳钢、304/316/316L不锈钢
	单作用：7N·M ~ 2668N·M	阀体材质	球墨铸铁、碳钢、不锈钢
工作温度	常温型：-20 ~ 80（丁晴橡胶O型圈）	阀板材质	球墨铸铁、304/316/316L不锈钢、尼龙
	高温型：-20 ~ 160（氟橡胶O型圈）	阀座密封	EPDM、NBR、耐磨橡胶

气动不锈钢法兰蝶阀的选择是一个综合考虑的过程，除了品牌、型号和材质外，还需要根据具体工况、管道尺寸、流体介质等因素进行综合评估和选择。因此，我们建议您在购买前与我们的技术人员进行详细的沟通和咨询，以确保选购到最适合您需求的产品。

上海欣一阀门有限公司致力于为广大客户提供优质的阀门产品和专业的技术支持，欢迎您的咨询和订购。