

志源牌JGD-WM型美标高压橡胶接头

产品名称	志源牌JGD-WM型美标高压橡胶接头
公司名称	巩义市志源供水材料厂
价格	528.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市巩义市西村工业园区
联系电话	0371-85619919 15981952855

产品详情

巩义志源供水材料厂是专业的橡胶接头的生产厂家。主要产品有：jgd-wm型美标高压橡胶接头,jgd-a型可曲挠单球橡胶接头,型异径橡胶接头,jgd-c型橡胶隔振器,jgd-d型橡胶剪切隔震垫,jxf型可曲挠虑污橡胶接头,可曲挠橡胶接头埋地防护装置,防脱拉可曲挠橡胶接头,翻边橡胶接头等。了解橡胶接头更多详细信息请登录公司网站: www.zygssb.com , 询问橡胶接头系列产品价格, 请拨打全国销售热线电话: 0371-85619919, 手机:15981952855, 联系人: 白志伟, 地址:河南巩义市永安路。

jgd-wm型美标高压橡胶接头又称作减振器、管道减震器、避震喉、软接头等。

该产品是金属管道的柔性联接器,由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点,可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送 - 15 ~ 120 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

安装方法: 1.橡胶接头在安装时,严禁超位移极限安装。

2.安装螺栓要对称,逐步加压扭紧,以防局部泄漏。

3. 1.6mpa以上的工作压力,安装螺栓要有弹性压垫,以防工作时螺栓松动。

4.垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承,可采取防拉脱装置,以防止工作受压拉脱。

5.橡胶接头安装部位应远离热源.臭氧区域.严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质。

6.橡胶接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。