

DFW-12电缆分支箱

产品名称	DFW-12电缆分支箱
公司名称	上海利春电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金海公路5885号3573室
联系电话	86-057761787766 13588988091

产品详情

产品介绍t型连接(欧式)电缆分支箱是最近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备。它的主要特点是双向开门，利用绝缘穿墙套管作为连接母排，具有长度小，电缆排列清楚，三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点。一般采用额定电流630a螺栓固定连接式电缆接头，对各种不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。性能参数12kv电缆分支箱主要技术参数序号 名称 单位 参数 电缆分支箱配图[2]1 额定电压 kv 122 频率 hz 503 额定电流 a 6304 额定短时耐受电流 ka 20ka5 额定峰值耐受电流 kv 50kv6 1min工频耐受电压 kv 45kv7 雷电冲击耐受电压 kv 1058 二次回路1min工频耐受电压 kv 注意事项(1)电缆分支箱在运行前，必须检查各分支电缆的接地线是否与箱体的接地端子连接紧固。同时，箱体外壳必须与地网直接连接或有明显的接地点。(2)电缆分支箱安装完工后，必须按照有关规定的试验标准和条件，对电缆和组件一起进行试验。其他说明目前我国生产10kv户外电缆分支箱的品种繁多，因此，10kv电缆分支箱的安装施工就变得十分重要。在电缆分支箱与电缆接头安装连接过程的操作方法是否正确、电缆头安装工艺是否熟悉、电缆分支箱内部组件与电缆接头部件组合的先后次序，是否按照厂家配套提供安装规范说明书进行操作等等，都将直接影响电缆分支箱的使用寿命和正常运行。交易说明现金交易，款到发货。http://www.lecele.com/product_info.asp?productid=276