

水成膜泡沫灭火剂3%、6%-耐海水

产品名称	水成膜泡沫灭火剂3%、6%-耐海水
公司名称	郑州赛铮消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区嵩山北路156号岳砦一号院4号楼3204室（注册地址）
联系电话	18937656091

产品详情

产品介绍

AFFF-3%(6%)型水成膜泡沫灭火剂（-16℃）是一种高效环保型多用途灭火剂。它由氟碳表面活性剂、稳定剂、抗凝剂等多种组分配合组成。该灭火剂在灭火过程中产生泡沫的同时形成一层水膜，通过冷却降温，隔绝空气，窒息的作用，能够快速压倒火势，扑灭火灾。主要用于扑救石油及石油产品等非水溶性物质的火灾，不适用扑救醇、酯、酮、醛、醚等水溶性物质的火灾，可以与淡水或海水按3:97(6：94)的比例混合发泡灭火。

适用范围

广泛适用于各种工矿企业、消防车、机场、加油站、油轮、大型油田、油罐、炼油厂、油库等场合。

产品优势

该产品具有用途广泛、高效、环保、安全的灭火及使用功能，储存和使用过程中无恶臭、无污染、不腐蚀设备、不会产生残渣、储存稳定、正常使用对身体无害等优点。在灭火方面，该产品具有流动性强、灭火速度快等特点。

广泛适用于各种工矿企业、消防车、机场、加油站、油轮、大型油田、油罐、炼油厂、油库等场合。

3%（AFFF、-16℃）-耐海水 无可见分层和非均相 6.0~9.5 Q235A钢片：0.4 3A21铝片：0.2

-16℃-4℃（可定制温度） Q235A钢片：0.2 3A21铝片：0.2 凝固点（℃） 抗冻性、融化性 发泡倍数 PH值 表面张力（mN/m） 腐蚀率（mg/（d·dm²）） 25%析液时间（min） 界面张力（mN/m）

在-11℃时，温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量

储存要求

a.产品包装规格为50Kg、200Kg、1000kg塑料桶。

b.产品在运输、储存期间不得混入其它化学品及其它类型的泡沫灭火剂，可长期封闭储存在塑料

桶中或内壁经防腐处理的铁桶中，不可储存于带锈的铁桶中或带锈的设备中，以免影响产品质量，造成产品失效。

c.产品应存放在阴凉、干燥、通风的库房内，防止曝晒，储存的环境温度为-11 ~ +45 。

d.产品在上述环境中密封储存有效期为八年。本产品不受冻结融化影响。

本公司出售：高压细水雾、抗震支吊架系统、成品支吊架系统、智能末端试水装置、厨房灭火设备、图像型火灾探测器、泄压装置、气体灭火专用管件等等，后续想了解更多抗震支架和消防产品相关知识，请关注武汉赛铮消防：<http://szxf119.v3.hnrich.net>