

# 东风前四后四随车吊12吨折臂吊价格

产品名称	东风前四后四随车吊12吨折臂吊价格
公司名称	十堰振翔物资贸易有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	湖北省十堰市白浪中路51号（老特汽院内）
联系电话	15586995920

## 产品详情

产品介绍东风12吨折臂吊参数型号 model sq12zk3q 单位 unit 最大起重力矩 max lifting moment 30 t.m  
最大起升质量 max lifting capacity 12000 kg 推荐功率 recommend power needed at recommend oil flow 32 kw  
液压系统最大流量 max oil flow of hydraulic system 55 l/min 液压系统额定压力 rated pressure of hydraulic system 30 mpa 油箱容积 oil tank capacity 160 l 回转角度 rotation angle 全回转(360°) all rotation 度 起重机自重 crane weight 4130 kg 安装空间 installation space 1400 mm

吊机可匹配的汽车底盘型号（整车有国家公告，可上牌照）choice of chassis dfl1250a9 东风天龙；  
dfl1311a3东风；dfl1253ax东风；sq12zk3q起重能力简图：工作幅度(m) 2.5 4.2 6.02 7.9 9.78 起重质量(kg)  
12000 6900 4560 3410 2650

性能参数东风前四后四随车吊东风牌eq5250jsqf随车起重运输车技术参数表产品商标 东风牌 车辆名称  
随车起重运输车 车辆型号 eq5250jsqf 免检公告/免征公告 是/否 燃油公告/环保公告 是/是 企业地址  
湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 生产厂家 东风汽车公司 公告批次/发布日期 2001n9  
239/20120803 目录序号/产品号 3/zhp3w803p 发动机型号 yc6j190-33/yc6j210-33/yc6j210-31 发动机生产商  
广西玉柴机器股份有限公司 发动机排量 6494/6494/6494 发动机功率 140/155/155 外型尺寸(长/宽/高)  
11350,11980 × 2490 × 3850 货厢(长/宽/高) 7700,7500,8500,8200 × 2300 × 550,800 总质量(kg) 24900  
载质量利用系数 整备质量(kg) 12400,12900,12700,13200 额定载质量(kg)  
12305,11805,12005,11505 接近角/离去角 34/11,34/10 前悬/后悬 1250/3100,1250/3330 轴距(mm)  
2150+4850,2150+5250 轴荷 6850/6850/11200,6750/6750/11400 轴数 3 弹簧片数 10/10/12+9 轮胎数 8 轮胎规格  
9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.00r20 前轮距 1940/1940 后轮距 1860 转向形式 方向盘 最高车速 90 底盘型号  
eq5250jsqf 其它 随底盘选装驾驶室。整车外形长度尺寸、大箱长度尺寸、轴距、接近角/离去角、前悬/后  
悬及轴荷分配、载质量、整备质量一一对应。选装随车起重机型式为伸缩式,起重机型号、质量和最大起  
升载荷分别为(kg):sq8sa,4000,8000;sq10sa,4500,10000kg。护栏材质:q235-a。侧防护与车架焊接,后防护与车  
架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为200×55(mm),离地高度510mm。其他说明徐工折臂式随车吊  
吊重物时,变幅液压缸活塞杆缩回,折臂式随车吊吊臂顺时针转动,吊钩降落,吊起重物,  
变幅液压缸活塞杆伸出,吊臂逆时针转动,  
重物提升。徐工折臂式随车吊的回转运动由回转液压缸上的齿条带动立柱下端的齿轮转动完成,  
转动角度由液压缸行程决定,所以折臂式随车吊不能连续回转,普通状况下折臂式随车吊回转的最大角度  
是360°。徐工折臂式随车吊折叠状态时,请求随车吊总宽度不能超越汽车的宽度,所以普通横梁为偏心构  
造,即随车吊的回转中心和汽车的中心不分歧。交易说明先交订金,提车时付清全款