

游泳馆水净化厂家 游泳池水处理设备 泳池净水设备 游泳池加温设备 室内游泳池水处理设备

产品名称	游泳馆水净化厂家 游泳池水处理设备 泳池净水设备 游泳池加温设备 室内游泳池水处理设备
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

游泳馆水处理设备 净化步骤

游泳池水净化处理一般采以下步骤：混凝—澄清—吸池—消毒—循环过滤

混凝：利用铝盐、铁盐、高分子等混凝剂与水中的杂质通过絮凝，桥梁作用生成大颗粒沉淀物，然后通过吸污过滤予除去。

澄清：通混凝剂作用形成大颗粒游泳池静止分离，沉淀物沉池底，上层得澄清水。

吸池：通过专用游泳池吸污机，沉在游泳池池底沉淀物除去。

消毒：加消毒剂，灭水中细菌、病毒、藻类等。

循环过滤：将处理过水，通泵流经装石英沙、活性炭，其他特殊过滤材料装置，截留水残留杂物，水质进一步净化。

一般泳池水处理，施药方法为：

1)制止防止青苔生长

投放硫酸铜，用量每一千立方米水二到三千克，每月投放一到二次(发现小虫，青苔使用)。

硫酸铜称明矾，杀藻药，蓝色不对称三斜晶系结晶，粉末、融与水，杀、抗微生物生长，使池水调节海水样蓝色。

放硫酸铜二小时后，进行以下操作：

2)调节PH值(酸碱度), PH值调节药有两种:

碳酸钠(苏打), 白色粉末, 细粒, 溶于水, 为碱性, PH值偏低使用此药, PH值约升高一度, 一立方米水十五克。

盐酸, 强酸性, PH值达到8.2以上, 可按每一千立方米投放五到十千克。

当池水的PH值在7.5.~8.0时即合适.

3)杀菌、消毒

4)沉淀

聚合氯化铝(PAC)按一千米。三十五到十千克剂量投放。

投放开放循环系统半小时, 水中出现雪花状, 静止六到八小时, 进行吸尘。

5)吸尘悬浮物是造成水质浊度、色度、气味主要来源。

水中含量不稳定, 随季节、地区不同变化。