

云浮供应道康宁GP酸性玻璃胶 台湾同声胶水厂

产品名称	云浮供应道康宁GP酸性玻璃胶 台湾同声胶水厂
公司名称	丰达胶粘剂有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇杨屋工业区
联系电话	86-076989367895 13798911169

产品详情

云浮供应正品道康宁gp酸性玻璃胶 台湾同声胶水厂 丰达胶粘剂有限公司自己生产胶满国产品系列：胶满国502胶水、排胶、铝管胶水、小支排胶、瞬间胶、瞬干胶、uv无影胶、结构胶、环氧树脂ab胶、丙烯酸酯青红胶、厌氧胶（螺纹锁固剂）、ab胶枪、ab混合管、表面处理剂、底涂剂、加速剂、解胶剂、清洗剂、点胶设备、包装容器配件等，广泛应用于各个行业.....我们将提供更优质的产品，保证产品的质量，以诚取信，以质取胜，不断与您共同发展！我们随时欢迎并期待新的合作伙伴成为我们的服务对象，欢迎您随时对我们提出宝贵的意见和新的要求，我们将帮助您解决胶粘的难题，让我们2013年携手并进，共创辉煌！

道康宁gp有机硅密封胶是一种用途广泛,低成本,耐久性强的酸性胶,用于玻璃密封及一般建筑材料。适用材质：玻璃,铝合金,油漆表面,陶瓷,玻璃纤维,非油质木材等的装配。粉末喷涂铝合金必须以溶剂彻底清除蜡面涂层;产品的使用效果视具体基材及使用方法而定。使用限制:砖石、水泥、水族箱、锌、铜、铝及结构性玻璃装配;完全浸没于水的环境中;需在密封胶上使用油漆的装配;需使用建筑级密封胶的结构装配。说明：1.使用表面整洁干燥<<><>可用溶剂>。去除任何杂质或密封胶残渣;用溶剂清洗。使用易燃溶剂时,请注意使用限制。<<><><<> 2.用遮蔽胶带遮住相邻表面,以便以后的整理,清洁。

3.将管嘴切成所需大小,连接在胶管上,密封胶须与接口两边均接触良好,以确保密封胶能够充分填满接口。
4.在密封胶固化之前,把胶带撕去。
5.密封胶5分钟内表面固化,一小时内不粘手,七天内固化厚度可达到7mm,并达到应有粘著强度。
6.未固化的密封胶可用布和溶剂(如松节油)清除,多余的固化胶可用刮刀去除。使用注意事项：直接接触未固化密封胶将刺激皮肤和眼睛.过度暴露于固化时散发的气味环境中会刺激眼,鼻和喉.避免接触皮肤.在通风良好处使用.须使用合适的手套。紧急处置：一旦触及眼部或皮肤,立即用水冲洗15分钟。如不良反应加剧,请立即就医,密封胶在固化期间挥发乙酸(气味同醋)。完全固化的密封胶没有危险。

产品应避免孩童触及! 储存和有效期:储存在原装未开封容器内,并置于干燥处。储存时温度不得超过30℃以延长产品寿命。在容器标签上“使用期限”前使用密封胶,开启过的胶管还可再次使用。只需简单的除去管口上已固化的密封胶。颜色:透明(本店有其它颜色供应)净含量:300ml一箱为24支总重 0.35kg
产地：张家港 本公司提供免费样品试样,欢迎新老客户咨询

手机：13798911169(魏先生) 传真：0769-89367896 厂家地址：东莞市大岭山镇金桔工业区
公司胶水网站其它网址：www.loctiten.com www.fd502.com www.loctite567.com