

# 海关联盟认证EAC证书低压出线柜智能监控装置 AMC72L-E4/KC安科瑞智能电力仪表

产品名称	海关联盟认证EAC证书低压出线柜智能监控装置 AMC72L-E4/KC安科瑞智能电力仪表
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	252.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:AMC72L-E4/KC 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69153956 15221955764

## 产品详情

电流电压电能多功能电表AMC72L-E4/KC安科瑞品牌带485通讯接口

海关联盟认证

### 1 概述

#### AMC

系列智能三相电力仪表，是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能仪表，它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。

低压进线柜智能监控装置功能要求：

- 1、支持全电力参数测量（U、I、P、Q、S、PF、F）；以及2-31次分次谐波及总谐波测量
- 2、支持双向有功、无功电能测量；
- 3、支持事件记录、需量以及极值统计；
- 4、支持二路开关量输出及四路开关量输入，可配置为报警输出或远程；
- 5、支持两路模拟量输出，可任意配置对应输出电参量（AMC96）；
- 6、液晶显示，背光延时关闭时间可设；液晶除显示电参量、电能值外，还可以显示当前象限、负载率

等信息；

Modbus RTU规约/DL/T645-07规约可自适应；波特率1200bps-38400bps可设，奇偶校验位可设；

## 2 产品型号规格

注：1、DI--开关量输入 DO--开关量输出 M--模拟量输出 SOE--事件记录 H--谐波测量 Ep--电能脉冲  
96-96 外形 72-72 外形 L-液晶显示（空白是数码管） E3-三相三线电能 E4-三相四线电能 K-开关量  
输入/输出模块（I/O 模块） C-RS485 通讯 F-复费率（选配）

2、数码管显示时，谐波数据不显示，仅通过通讯读取数据。

3、K 为必选功能，从 中自行选择

4、在选配复费率 F 功能时，同时具备 SOE 事件记录、极值记录和需量（D）功能。在选配 SOE 事件记录功能时，同时具备极值记录和需量（D）功能

## 3 技术参数

### 4 安装接线说明

#### 4.1 外形及安装开孔尺寸(单位：mm)

## 5， 低压进线柜智能监控装置接线方式

安科瑞电气股份有限公司成立于2003年，2012年在创业板上市。公司总部位于上海嘉定，是一家为企业微电网能效管理和用能安全提供解决方案的高新技术企业和软件企业，安科瑞现有研发工程技术人才500多人，聚焦用户侧能效系统和能源互联网，具备从云平台软件到终端元器件的一站式服务能力，形成了“云-边-端”的能源互联网生态体系，目前已有14000多套系统解决方案运行在全国各地。公司在全国主要城市就地配置销售、技术支持团队，快速响应客户需求，电子商务团队面向全国并稳步拓展海外市场，线上线下结合为用户提供良好的服务体验。

系统解决方案还包含电力监控系统、智能照明控制系统、数据中心能效管理系统、电能质量治理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、医用隔离电源系统等系统解决方案及边缘计算网关，覆盖企业配电系统各个环节，打造感知、边缘智能、共建共享、开放合作的电力物联网体系。