

启东机制砂含泥量检测 堆积密度测试

产品名称	启东机制砂含泥量检测 堆积密度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

机制砂在实际应用中主要有以下技术质量指标：

强度等级C60混凝土,混合砂细度模数不得低于2.3,其中特细砂细度模数不低于1.1:

强度等级C45-C55混凝土,混合砂细度模数不低于1.8,其中特细砂细度模数不低于0.9.

用混合砂配制C60以上强度等级混凝土时,应通过试验,取得可靠数据,经论证满足性能要求后方可使用。

常见的机制砂种类

常见的制砂石料有河卵石、鹅卵石、花岗岩、玄武岩、石英石、石灰石、白云石等，这些都是可以通过各种制砂工艺和制砂生产线设备来加工成的机制砂。

机制砂标准

机制砂：由机械破碎，筛分制成的粒径小于4.75mm的岩石颗粒，但不包括软质岩,风化岩的颗粒；

特细砂：按<<建筑用砂>>(GB/T14684)规定方法检验所得细度模数为0.7-1.5的天然河砂；

混合砂：由机制砂与特细砂混合而成的砂；

机制砂混凝土：用机制砂作为细骨料配制的混凝土；

混合砂混凝土：用混合砂作为细骨料配制的混凝土；

塑性混凝土：混凝土拌合物坍落度10-90mm的混凝土；

大流动性混凝土：混凝土拌合物坍落度等于或大于160mm的混凝土；

泵送混凝土：混凝土拌合物坍落度不低于100mm并用泵送施工的混凝土。