

树脂油输送NCB内啮合高粘度齿轮泵，高粘度泵

产品名称	树脂油输送NCB内啮合高粘度齿轮泵，高粘度泵
公司名称	泊头市红旗高温泵厂
价格	4850.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州地区泊头市工业开发区
联系电话	86-03178289004 15383376607

产品详情

ncb型内啮合齿轮泵通常用于输送各种粘稠液体，挥发性液体，甚至半固态液体，被广泛应用于油脂、石油、化工、涂料等行业。

该泵采用内啮合原理，内外齿轮节圆紧靠一边，另一边则被"月牙板"隔开。该齿轮泵的齿轮同向转动，体积小，流量大，无困液现象，结构先进，噪音低，寿命长，无困油现象，输出平稳，效率高，噪音小，使用寿命长。

ncb型内啮合齿轮泵是采用齿轮内啮合原理，内外齿轮节圆紧靠一边，另一边被泵盖上“月牙板”隔开。主轴上的主动内齿带动其中外齿轮同向转动，在进口处轮齿相互分离形成负压而吸入液体，轮齿在出口处不断嵌入啮合而将液体挤压输出。特别适用于输送黏度大的介质，黏度范围为0.2-100000cp；泵可反向输送，只要更换电机转向即可；泵体亦可转向，进出口位置成直角，便于选配进出口位置。

型号model	进出口径	流量m3/h		压力mpa	吸入真空mpa	转速rpm	配用电机motor		装配形式
							型号model	功率kw	
ncb1.2/0.3	g1"	1.2	0.3	0.03	500	y90l-6	1.1	w-l	
ncb1.8/0.3	g1 1/2"	1.8	0.3	0.03	y100l-6	1.5	11		
ncb3/0.3		3				700			
ncb6/0.5	40	6	0.5	0.05	y100l2-4	3	70		
ncb8/0.5		8				670			
ncb12/0.5	50	12	0.5	0.05	290	y132m1-6	4	140	
ncb16/0.5		16			380	y132m2-6	5.5		
ncb20/0.5		20			460	y132m-4	7.5		
ncb12/0.7	80	0.7	0.08	220	y160m-6	330		910 x	
ncb18/0.7					18	310	y160l-6	11	

ncb24/0.5		24	0.5	0.08	420	y150m-4	11	w-l	
ncb30/0.5		30			520	y150l-4	15		
ncb40/0.5	125	40	0.5	0.08	230	y200l1-6	18.5	750	
ncb50/0.5		50			y200l2-6				
ncb60/0.5		60			350	22			
ncb70/0.5		70			410	y225m-6	30		
ncb80/0.5		80			470	y200l-4			
ncb100/0.5	150	100	0.5	0.08	320	y280s-6	45	w	
ncb120/0.5		120			380	y280m-6	55	w	