

MEF系列 无引线精密金属膜电阻

产品名称	MEF系列 无引线精密金属膜电阻
公司名称	深圳市钒奇科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳深圳市宝安区观澜竹村高盛公寓712室
联系电话	0755-23093936 13590245275

产品详情

产品介绍技术特点：降功率曲线：无引线圆柱状外形、涂覆封装、色环标志、高精度、低温度系数。适用于有高精度要求的表面贴装（smd）电子线路。工作温度范围：-65 ~ +155。性能参数项目方法要求寿命gjb244a-2001 4.8.18 额定功率,70 ,2000hgjb244a-2001 3.24 r/r \pm (0.50% + 0.01) 耐湿gjb244a-2001 4.8.15 -10 ~+65 , rh >90%, 额定功率,循环240h.gjb244a-2001 3.21 r/r \pm (0.40% + 0.01) 温度冲击gjb244a-2001 4.8.2 -65 ~ 150 每个温度点各0.5h, 循环5次gjb244a-2001 3.8 r/r \pm (0.20% + 0.01) 可焊性gjb244a-2001 4.8.7槽温:235 \pm 5 焊料覆盖层, 浸渍时间2sgjb244a-2001 3.13 s 95%耐焊接热gjb244a-2001 4.8.14gjb244a-2001 3.20 r/r \pm (0.10% + 0.01) 短时间过载施加电压应为2.5倍额定电压或2倍元件极限电压, 取较低者, 试验持续时间3s。 r/r \pm (0.25% + 0.01) 其他说明订货示例：型号 阻值 精度 温度系数mef0204 - 100r - f - c3交易说明1 . 电阻需按单订做, 有些电阻可能有少量库存, 具体交期依产品阻值精度数量而定, 产品价格含17%的增值税。2 . 付款方式：现货情况, 款到发货。订做情况, 预付30%, 尾款发货前付清！