

# 引进德国先进技术WPA80蜗轮减速机

产品名称	引进德国先进技术WPA80蜗轮减速机
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	492.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

## 产品详情

上海诺广引进德国先进的齿磨技术的蜗轮减速机，wpa系列蜗轮减速机性能、特点  
箱体结构为整体，外形美观大方、刚性好。箱体型式有基本型（箱体为带有底脚板的立式或卧式两种结构）和万能型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板等多种结构型式）。  
如选型需咨询，24小时热线：021-63731858 021-63731298 传真：021-36537933

蜗轮减速机：[www.nuoguangsh.com](http://www.nuoguangsh.com)

### 一、wp铸铁蜗轮蜗杆减速机工作条件： 1

wp100蜗轮蜗杆减速机的蜗杆转速不能超过1500r/min。 2、工作环境温度为-40 ~+40 ，当工作环境温度低于0 时，起动前润滑油必须加热至0 以上，当工作环境温度高于40 时，必须采取冷却措施。 3、蜗轮减速机入轴可正反转动。二、wp铸铁蜗轮蜗杆减速机特点：

1、传动平稳、振动、冲击和噪音均小，减速比大，通用性广，能与各种机械设备配套使用。 2、能以单级传动获得较大的传动比，结构紧凑，大部分型号减速机有较好的自锁性，对有制动要求的机械设备能节省制动装置。

3、蜗杆螺牙与蜗轮齿面的啮合摩擦损耗较大，因此传动效率要比齿轮低，容易发热和温度较高。

4、对润滑和冷却要求较高一些。

5、互配性好，蜗轮蜗杆均按国家的标准制造，轴承、油封等均用标准件。 6、箱体型式有基本型（箱体为带有底脚板的立式或卧式两种结构）和万能型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板等多种结构型式）

7、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、带电机法兰两种。

8、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。

9、可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比。

三、wp铸铁蜗轮蜗杆减速机概述： wp蜗轮蜗杆减速机是在wd减速机的基础上发展起来的，蜗杆采用45#优质钢经热处理加工制造，蜗轮用锡青铜铸制而成，耐磨性能良好，尤其在承载能力上更加明显，主要适用于塑料、冶金、饮料、矿山、起重运输、化工建筑等各种机械设备的减速传动。

四、注意事项： 1、蜗轮轴绝对不能作输入轴使用。

2、配套电机（即功率）不能超过标牌规定的数值。 3、如用户要改变入轴方向，可拆卸下轴二端盖，取出蜗杆轴，调节180。装入即可。按装时不可硬敲，可慢慢传动二轴，使之啮合。 本公司提供

其他产品有齿轮马达,齿轮加工,蜗轮蜗杆,微型摆线针轮减速机,无级变速器,齿轮换向器,蜗轮减速机,丝杆升降机,齿轮加工,精密行星减速机,减速机配件加工,螺旋锥齿轮减速机,斜齿轮硬齿面减速机。更多关于蜗轮减速机的详情内容请查看网站本网站链接来自：<http://www.nuoguangsh.com/product/wpxilie/19.html>