

# 空调专用冷却塔填料点波填料厂家

产品名称	空调专用冷却塔填料点波填料厂家
公司名称	巩义市汉邦净水材料厂
价格	350.00/立方米
规格参数	
公司地址	河南省巩义市
联系电话	86-037185617866 13598432659

## 产品详情

空调专用冷却塔填料点波填料厂家。空调专用冷却塔填料点波填料厂家。空调专用冷却塔填料点波填料厂家

本公司生产专用生产冷却塔填料，玻璃钢托架、收水器、喷头等其他配件。圆塔填料规格宽250mm，方塔填料1000\*500。

巩义市汉邦净水材料有限公司是专业生产各种冷却塔填料厂家，厂家咨询电话：13525564883  
0371--64599699

网址：www.gyhbjs.com qq:78314941

### 圆塔填料

一、产品特点：该填料具有技术先进、设计合理、数据可靠、经久耐用、通过试验和生产运行表明冷却效果好、通风阻力小、亲水性能强、接触面积大、成膜好、易于填料的热传导、化学稳定性好、耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀等优点。斜角错填料采用交错圈料形式装配，填料片倾斜角一般为 60°，目前本厂生产聚氯乙烯(pvc)，聚丙烯(pp)两种材质斜交错填料。二、规格：220\*x\*0.4  
宽度：220-250mm 长度：可根据用户需求加工 片厚：0.35-0.4±0.05mm 三、适用温度：65 ~ -35  
四、适用范围：圆形逆流式冷却塔

### 电厂冷却塔s波填料

一、性能优点：该填料结构设计新颖,亲水面积大,冷却效果好,阻燃性能好。二、规格：外形尺寸：1000×500mm 片距：35mm 片厚：0.35-0.4mm 三、适应温度：65 ~ -35  
四、适用范围：方形逆流式冷却塔、双曲线冷却塔。

## 方塔差位式正弦波填料

### 一、产品特点：

差位式正弦填料由正弦波差而成，片与片之间以凸的锥体粘接固定，具有较好的刚度及热阻力性能。阻燃性能好，氧指数 30

二、规格：宽度：500mm\*1000 片厚：0.35-0.4mm 三、适应温度：65 ~ 35

## 方塔点波填料

一、产品特点：具有重量轻、安装方便、阻燃性能好、耐化学腐蚀性能好、冷却效率高、应用范围广等特点。二、规格：外形尺寸：1000×500mm 片距：25mm 片厚：0.25-0.3mm  
三、适用温度：65 ~ -35 四、适用范围：方形横流式冷却塔

## 方塔双向波填料

一、产品特点：具有气水搅动快，水膜下渐速度慢，延长热交换时间，冷却效果好等特点。双向波淋水填料具有较好的综合性能，可广泛应用于工业冷却塔。二、规格：外形尺寸：1000×500mm  
片距：30mm 片厚：0.35-0.4mm 三、适用温度：65 ~ -35 四、适用范围：方形逆流式冷却塔

## 方塔斜折波填料

一、产品特点：具有重量轻，强度大，阻燃性能好、耐腐蚀，设计先进，通风阻力小，亲水性强，接触面积大等特点。二、规格：外形尺寸：1000×500mm 片距：30mm 片厚：0.35-0.4mm  
三、适用温度：65 ~ -35 四、适用范围：方形逆流式冷却塔