

PP 台湾南亚 3410G3 阻燃PP 15%玻纤增强

产品名称	PP 台湾南亚 3410G3 阻燃PP 15%玻纤增强
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	23000.00/吨
规格参数	型号:3410G3 特性:15%玻纤增强 用途:泵浦外壳/马达外壳/鼓风机外壳/护罩等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PP 台湾南亚 3410G3 阻燃PP 15%玻纤增强，是东莞市景亿塑胶有限公司为您带来的高品质塑料产品。本文将从多个角度详细描述该产品的特点和用途，并加入一些可能被忽略的细节和知识，帮助您了解该产品并做出更好的购买决策。

型号: 3410G3

填充物: 15%玻纤增强

用途: 泵浦外壳/马达外壳/鼓风机外壳/护罩等

PP 台湾南亚 3410G3 阻燃PP 15%玻纤增强在塑料行业中具有广泛的应用，特点如下：

阻燃特性：该产品采用了阻燃PP材料，具有良好的阻燃性能，能够有效降低火灾风险，并增加使用安全性。

玻纤增强：产品中添加了15%的玻纤增强填充物，使其具备了优异的力学性能和强度，可以承受较大的载荷和冲击。

耐候性：材料表面经过特殊处理，具有良好的耐候性，能够承受恶劣环境的侵蚀和紫外线的辐射，延长产品的使用寿命。

耐化学性：该产品对许多化学物质具有优异的耐腐蚀性，能够在酸碱等腐蚀性介质中保持材料的稳定性，适合在各种工业环境中使用。

PP 台湾南亚 3410G3 阻燃PP 15%玻纤增强的广泛应用领域：

泵浦外壳：该产品的优异物理性能和耐化学性能使其成为泵浦外壳的理想选择，能够保护泵浦内部结构不受外界环境的影响。

马达外壳：由于该产品具有良好的阻燃性能和耐候性，能够有效保护马达内部零部件不受高温和紫外线等因素的损害。

鼓风机外壳：产品的玻纤增强填充物能够提供良好的刚性和强度，使鼓风机外壳具备耐冲击、耐压和耐磨损等特性。

护罩：材料的阻燃特性以及优异的力学性能使其成为护罩的理想材料，能够保护内部设备，提高整体安全性。

工程塑料台湾南亚PP（聚丙烯）产品表：

南亚强化PP因具有价格低廉、成形容易、机械强度均衡、电气性质优良、耐水、耐热水性优良等特性。但是在不同的产品结构设计及肉厚下，强度、配向性、收缩率、产品翘曲度等影响更需考虑。而本公司站在原料供货商的立场，在相关实验设备及一定的条件下，提供实验数据给客户参考。

南亞PP工程塑膠特性:

- 1.PP比重輕、吸水性低。
- 2.價格低廉、成形容易。
- 3.耐水、耐熱水性優良。
- 4.機械強度均衡。
- 5.電器性質優良。
- 6.耐候、耐水解。
- 7.可符合UL94 V-0耐燃規格。

南亞PP的應用：

電氣、電子類:家電外殼、排油煙機之邊套板、泵浦外殼、控制器外殼、家電產品零件、電器絕緣板、馬達外殼、鼓風機外殼等。

汽車工業類:儀表板，內裝飾板。

其他工業類:燈罩、紗管、風扇葉片、護罩。

其他類:微波爐餐具、聖誕燈飾品。

购买PP 台湾南亚 3410G3 阻燃PP 15%玻纤增强，您将获得优质的塑料产品，满足多种应用需求。请注意，本文中不包含电话和邮箱联系方式，如需咨询或购买，请联系我们的销售团队，他们将为您提供专业的服务。