

双电源自动切换开关张家港首选

产品名称	双电源自动切换开关张家港首选
公司名称	广州梅兰日兰电器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州张家港市暨阳中路170-7号
联系电话	86-07583661387-1 13328039091

产品详情

产品介绍产品描述实现常用电源（n）与备用电源（r）之间的自动切换（也可设置为手动切换），因一路电源出现断电或异常（欠压、过压、失压）而进行电源之间的自动转换，以保证供电的连续性、可靠性和安全性。电流容量分别为63、100、225、400、630a、800a，电动操作机构为电机（单相交流）用电机的正、反转来驱动分、合闸进行电源转换。认证证书ccc认证证书标准iec 60947-6-1 gb/t 14048.11产品特点由开关本体和控制器两大部分组成,采用两台三级或四级塑壳断路器及内部附件作为主开关；控制器是以msp430微处理器为核心，具有低功耗，工作稳定可靠等特点；两者间用两根长度为1.6m带有插头的产品专用电缆相连。cdq3双电源自动转换开关拥用三种操作方式：（1）控制器的自动分合闸；（2）由控制器操作的手动分合闸；（3）脱离控制器的手工分合闸。（注：一体式产品的控制器是直接安装在开关本体的底板上。）产品属性双电源自动转换开关 cdq3-63 cdq3-100 cdq3-225 cdq3-400 cdq3-630

cdq3-800额定电流(in)10 ~ 63a 10 ~ 100a 100 ~ 225a 225 ~ 400a 400 ~ 630a

800a极数三极、四极短路分断能力I*、m额定短路接通能力17ka30ka30ka额定短路分断能力10ka

15ka15ka产品操作循环次数 通电流5000次3000次 2500次 不通电流1000次1000次 500次额定绝缘电压(ui)690v

额定工作电压(ue)380v(400v)防护等级开关本体：ip20、控制器：ip30注：I*表示只有cdq3-63、cdq3-100、c

dq3-225三极有I分断能力 注意事项 双电源自动切换开关(切换装置)适用于交流50hz，额定工作电压380v及

以下的双电源供电系统，用自动或手动操作方式来完成常用电源与备用电源之间的切换。该切换开关主

要用于、商店、银行、冶金、高层建筑、军事设施等不允许断电的重要场合。其他说明产品结构特点：

- 1.两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护，彻底杜绝了两台断路器同时合闸的可能性。
 - 2.智能化控制器采用单片机为控制核心，硬件简洁，功能强大，扩展方便，可靠性高。
 - 3.具有短路、过载保护功能，过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能。
 - 4.自动转换参数可在外部自由设定。5.具有操作电机智能保护功能。6.本装置带有消防控制电路，当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器，两台断路器都进入分闸状态。交易说明小件快递，大件快递或物流，需要我们可以货至指定地址或代发产品给你的客户。我们可以提供优质的服务。支持支付宝支付。
- 。欢迎来电咨询：13328039091