

外墙岩棉复合板憎水型岩棉复合板

产品名称	外墙岩棉复合板憎水型岩棉复合板
公司名称	廊坊美瑞吸音保温制品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北廊坊大城县留各庄开发区
联系电话	0316-5795976 13603362497

产品详情

产品介绍岩棉复合板、岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉保温板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉保温板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。产品属性廊坊岩棉复合板、生产岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉特点

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
 - 2、燃烧性能：a级不燃
 - 3、耐高温性：800度。
 - 4、吸湿性：>200%
 - 5、容量：150
 - 6、氧指数：0
 - 7、导热系数：0.04~0.055 (w/mk)。功能用途岩棉复合板厂家，岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔音的理想材料。
- 3性能
- 1.经久耐用：无机玻璃钢材料具有特殊性能，表面强硬坚固，承重高达350公斤以上，有极好的抗风、抗冲击能力；耐高温、酸碱、抗腐蚀、抗老化等优点；解决了返卤、泛霜等技术难题，使用寿命可达三十年以上。
 - 2.设计合理：无机玻璃钢保温板房可按要求定做进行设计建造：省工省力，安装便捷，如：建一栋756平米规格的鸡舍,只需8名工人,用时：4-6天.喷上光亮如釉的玻璃钢专用漆，千种颜色随意搭配，使板房外观更美观大方。
 - 3.施工快速方便：采用板块或组合安装，干法作业；具有钉、锯、刨、钻、粘等优良特点。
 - 4.保温性能好：无机玻璃钢保温板房表面用玻璃钢材料增加强度。
 - 5.节能环保：生产过程无需高温，高压；产品：无毒、无害、无污染、无放射性，属绿色环保新型节能建材。岩棉立面保温板

其他说明岩棉复合板价格，体优势如下：+

- 1、不燃烧、不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。
 - 2、保温隔热性能好，可以提高建筑维护结构的热阻值，降低建筑采暖和空调能耗，节能减排。
 - 3、高抗压、高抗拉伸及良好耐久性，保证了产品性能的可靠性和长期稳定性。
 - 4、不吸湿，耐老化，性能长期稳定。
 - 5、质轻，可切可锯，容易加工。
- 交易说明在此感谢你的支持，我们的信念是相同价格比质量，相同质量比价格，做到价格最低，质量最好，满足你的要求是我们的最终

目的，欢迎新老客户前来咨询洽谈。13603362497 王朋飞 经理