

# VV22低压交联电力电缆3\*1.5+1\*1

产品名称	VV22低压交联电力电缆3*1.5+1*1
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:VV22 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

## 产品详情

VV22低压交联电力电缆3\*1.5+1\*1

### 一、用途：

本产品适用于交流50Hz，额定电压0.6/1KV的线路中，供输配电能之用。

### 二、使用特性

- (1) 电缆导体的zui高额定温度为70 。
- (2) 短路时（zui长持续时间不超过5s）电缆导体的zui高温度不超过160 。
- (3) 敷设电缆时的环境温度不低于0 ，zui小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。

VV22低压交联电力电缆3\*1.5+1\*1

VV、VLV

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中，电缆不能承受压力和机械外力作用。

VV22、VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中，电缆能承受压力和其他外力作用。

VV32、VLV32

聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中，水中，电缆能承受相当的拉力。

VV42、VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在竖井、水下等垂直场合，能承受相当的轴向拉力。

ZR-VV、ZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中，电缆不能承受压力和机械外力作用。

ZR-VV22、ZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中，电缆能承受压力和其他外力作用。

ZR-VV32、ZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中，水中，电缆能承受相当的拉力。

ZR-VV42、ZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在竖井，水下等垂直场合，能承受上相当的轴向拉力。