

DW45-40004P 3200A价格

产品名称	DW45-40004P 3200A价格
公司名称	上海人民成套电器厂有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区
联系电话	0577-27881563 13968724418

产品详情

详细说明断路器安装在柜体小室内,且加装门框,防护等级达ip40。万能式断路器,万能式空气断路器,智能型万能式断路器 dw45-2000/3p/630a、dw45-2000/3p/800a dw45-2000/3p/1000a、dw45-2000/3p/1250a dw45-2000/3p/1600a、dw45-2000/3p/2000a dw45-3200/3p/2500a dw45-3200/3p/3200a dw45-4000/3p/4000a 智能型万能式断路器(以下简称断路器),该断路器适用于交流50hz,额定电压400v、690v,额定电流630a及以下的配电网中,用来分配电能和保护线路,防止电源设备遭受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能,选择性保护范围广而精确,能提高供电可靠性。交流额定电流630a~6300a;短路分断能力80ka~100ka(有效值);具有3级和4级;抽屉式和固定式;具有隔离功能;分断能力高,零飞弧;多种智能控制器,提供不同功能;可上进线或下进线;执行iec60947-2、gb14048.2-2001标准;获国家强制性产品认证"3c"标志。正常工作条件和安装条件 周围空气温度为-5 ~ 40 ,且24h的平均值不超过 35 (特殊定货的除外);安装地点的海拔不超过2000m;安装地点的空气相对湿度在最高温度为 40 时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过 25 ,该月的平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品表面上的凝露;污染等级为3级;断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈的安装类别为iv,其余辅助电路、控制电路安装类别为 ;断路器应按本说明书安装要求安装。断路器的垂直倾斜度不超过5°;断路器安装在柜体小室内,且加装门框,防护等级达ip40;加装门框及密封透明罩,防护等级达ip54。

结构与功能 基本功能 过载长延时、短路短延时、短路瞬时、单相接地保护功能;
显示功能:整定电流、动作电流显示;自检功能:过热保护、微机自诊断;
故障记忆:故障电流时间值、相序记忆;试验功能;可选功能 负载监控;功能表功能;断线诊断功能;
mcr接通分断及越限跳闸功能;