

ED80-6电力液压推动器

产品名称	ED80-6电力液压推动器
公司名称	济宁市国龙工贸有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市古槐路32号
联系电话	0537-3622520 13625470758

产品详情

ed80/6电力液压推动器电力液压推动器

电力液压推动器是一种集电机、离心泵、油缸为一体，结构紧凑的驱动控制装置，广泛用作各种块式制动器和盘式制动器的驱动装置，还可以用于各种工业阀门、闸门、定向摆动和转动（ $<90^{\circ}$ ）装置及夹紧装置的驱动控制

性能及结构特点

ed系列电力液压推动器

ed系列推动器是独家引进原西德emg公司全套设计与制造技术生产制造，符合德国din15430和jb/t10603-2006标准。ed系列推动器其零部件均由数控加工中心加工，从加工到装配，严格的工艺、完善的检测、可靠的性能及寿命

试验确保了整机的最佳性能。

铝合金外壳全密封单推杆结构，外形美观、重量轻、功能齐全、性能优良、品种规格齐全。

电机为非油浸式结构，f级绝缘，耐热性好，寿命长。

电机接线盒盖设有密封，采用电缆填料函进线，牢固可靠，电气防护等级ip65。

电机轴和推杆均经过表面特殊处理，使密封件寿命大大延长。

传动部分全部为双密封结构，密封可靠。

ed推动器油缸壳体一侧设有平衡气室，可在 $0-180^{\circ}$ 范围内安装使用。

ed系列推动器附加装置ed推动器可根据用户的要求增设附加装置来实现如下附加功能：

可同时设置上下限位开关。

上升限位开关：可指示制动器是否正常打开，推杆是否推到规定位置等。

下降限位开关：可指示制动器是否正确闭合，推杆是否回到规定位置等。

上升延时阀和下降延时阀或上升下降延时阀，可在额定动作时间至额定动作时间的10-20倍内调整所需的具体延时值。

短行程推动器可增设内置式制动弹簧（c-弹簧）、复位弹簧（w-弹簧）、缓冲弹簧（d-弹簧）。

增设加热器，在使用地点环境温度低于-20℃，可根据需要增设加热器。

使用条件

环境温度：-20℃ ~50℃ 使用db-25液压油，低于-20℃ 时用yh-10航空液压油，可不装加热器；用db-25液压油，必

须装加热器。

连续工作s1，断续工作s3-60%。

电压和频率：三相交流

380v/50(60)hz，我公司还可以提供其它不同频率，不同电压的产品，需要时请协商订货。

三相交流异步式电动机，符合（gb755-2000）规定，性能详见“技术数据”。

绝缘等级：f级、电器防护等级：ip65。

电缆：导线截面最大可达4x2.5mm²。

高效防腐产品：用于空气中有腐蚀介质和相对湿度高，并由此可能生成凝水的情况。电机采用真空注塑的定子，涂漆采

用特殊防腐漆，系列产品均可提供防腐产品，用户需要可与公司联系。

所有推动器的推杆连结块都可以旋转。ed50-ed301安装底座可作90°旋转。ed23和ed30安装底座也可提供90°旋

转，但安装高度尺寸a增加8毫米（订货时说明）。

无论何种安装位置，活塞杆都不能承受径向力，以免影响使用效果和寿命。

附加装置

根据用户需要可安装各种附加装置满足不同工作需要。

上升或下降阀：加装上升阀“h”，下降阀“s”或上升下降阀“h、s”可使上升下降时间无级延长，可调整的最大值

可达额定值的10-20倍，阀在外部调节。带阀的推动器（阀全开时），其上升下降时间将会有所延长，短行程延长0.1-

0.2秒，长行程延长约0.2-0.4秒。

制动弹簧：（c-弹簧）它产生制动力，技术数据表中所列的制动弹簧力值为上升行程的1/3（下降行程的2/3）时的弹簧

力。

复位弹簧：工作原理同c-弹簧，但复位的弹簧力较小。

缓冲弹簧（d-弹簧）加缓冲弹簧（仅适用于短行程推动器），主要调节制动过程：缓冲制动的非周期瞬变过程，使制动

平稳，它代替连杆连接块装在活塞杆上，不改变推动器的行程。（注意：安装d-弹簧的推动器不能装行程开关且须和c

弹簧配套使用）

加热器：在环境温度低于-20 的地区，可根据用户需要加装加热器，加热器分ac110v或ac220v两种电压(参数见下

表)，订货时需注明，温度的控制调节方法由用户自己选择。

行程开关：根据用户要求，推动器可以装机械式行程开关或接近开关。

本公司主营

支护类：开缝式锚杆 岩石摩擦稳定器 mf43缝管锚杆 mf40 管缝锚杆 mf33 管缝式锚杆(开缝式锚杆，缝管式锚杆) 30, 33, 40 , 43 托盘网片

金属顶梁 金属长梁铰接顶梁交接顶梁 djb 金属顶梁 dfb 金属顶梁

电动液压类：电动推杆 dt 电动推杆 dtz 电动推杆 电液推杆 整体电液推杆
平行式电液推杆 dytz dytp dytf dytb 电液推杆

矿用液压推溜器 移溜器 ty245c/110 液压推溜器 ty120c/90 推溜器 手动推溜器 yt4-6a 移溜器
yt4-8a 推溜器

清扫器：合金橡胶清扫器 聚氨酯清扫器 电动滚刷清扫器毛刷清扫器 被动清扫器
旋转清扫器 h 型清扫器 p 型清扫器 n 型清扫器 o 型清扫器 v 型清扫器 双向清扫器可逆清扫器
1000清扫器 1200 清扫器 清扫器刮刀清扫器刀头

小型工程类：yl单钢路压路机 双钢轮压路机 座驾式压路机 小型压路机
手扶振动压路机 国龙压路机 gl-600压路机 汽油压路机 采油压路机
yl-700压路机 框架整平机 电动框架整平机 路面切割机 路面吹风机 电动抹光机

其他类：矿用电缆挂钩 电缆挂钩 pvc电缆挂钩 国龙电缆挂钩 38电缆挂钩 68电缆挂钩
80电缆挂钩 50 电缆挂钩 防火栅栏两用门防火门栅栏门 隔爆水袋 gd 隔爆水袋 60
升隔爆水袋 80l 隔爆水袋

联系人：赵艳

手机:13625470758

电话：0537-3622520

传真：0537-3368198

qq: 1320111318

网址：http://www.jnglwz.com

具体型号、参数、价格可电话咨询哦！！！！

我们欢迎您的来电！！！！