

## SE-1L一种乳膏软膏研发应用的乳化反应釜

产品名称	SE-1L一种乳膏软膏研发应用的乳化反应釜
公司名称	上海欧河机械设备有限公司
价格	49600.00/台
规格参数	品牌:上海欧河 型号:SE-1L 产地:上海
公司地址	上海市松江区文松路333弄中电信息港1号楼2层
联系电话	021-67896861 17612158939

## 产品详情

### 实验室真空成套反应器

SE-1L系列实验室真空成套反应器

### SE-1L系列真空反应器应用领域

SE标准系统的处理量有1L、2L、3L、5L、10L等系列，能在真空或压力环境下，实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种搅拌器(可选)、高剪切均质乳化机（可选）以及可靠的真空密封系统和温控系统，多种传感检测系统能在实验室环境工业化生产。是常规成套实验室设备的很好选择，符合成套设备的部分条件。

#### SE-1L系列真空反应器特点优势

设备高度模块化设计，可以选装各种功能系统

进口高速马达，长寿命设计,运转稳定

整套系统轻量化设计，集成很小的升降系统

无级调速，转速可达28000rpm，为您提供27m/s的剪切线速度

满足您不同的工作环境（密闭、敞开、常压、真空、气体保护、高温、低温）

工作头采用不锈钢材质，可重复使用，符合卫生标准

设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能

### SE-1L系列真空反应器技术参数

品牌型号：	SE-1L	SE-2L
电 源：	220V/50/60Hz	
小搅拌量：	300ml	500ml
小乳化量：	500ml	1000ml
允许处理量：	1000ml	2000ml
允许工作温度：	120 ° (可选配高温)	
加热方式：	水浴、油浴循环	
可达真空：	-0.096Mpa (正压可选)	
允许处理粘度：	70000CP (130000CP超高粘度可选)	
搅拌机功率：	120W	
搅拌机转速：	18~200rpm(超高转速180-2000rpm可选)	
桨叶配置：	锚式刮壁搅拌桨 (螺带式可选)	
刮板材质：	PTFE (硅橡胶可选)	
乳化均质机功率：	500W	
乳化均质机转速：	10000~28000rpm	
转速显示：	液晶显示 (数显计时)	
乳化工作头型号：	20BCS	
反应釜盖开口：	均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口	
支架升降方式：	铝合金半自动升降	
支架升降行程：	230mm	
接触物料材质：	SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器	
反应釜体材质：	硅硼玻璃夹层容器 (SUS316L不锈钢容器可选)	
真空口外径：	10mm	
夹层进口、出口：	12mm	
外包装尺寸：	650*650*1500mm	
重量：	50KG	50KG
包装方式：	木箱包装	

SE-1L系列真空反应器应用现场图片

SE-1L系列真空反应器应用现场视频

演示视频网址：<https://v.qq.com/x/page/e0668wzuyxr.html>

AIR反应器配合使用：<https://v.qq.com/x/page/o0524blvp4w.html>

AIR反应器配合使用：<https://v.qq.com/x/page/s0518m6umci.html>

可选配配置 (恒温密闭超声波反应器)

PH计

电导率仪

冷凝器

滴加管

无菌取样阀