

运行除垢剂、不停机除垢、安全不伤机、绝不腐蚀设备、全国发货

产品名称	运行除垢剂、不停机除垢、安全不伤机、绝不腐蚀设备、全国发货
公司名称	洛阳瑞铭清洗技术研究有限公司
价格	.00/件
规格参数	恒浦瑞铭:25KG/桶 RM-ZX:950 河南洛阳:涧西区
公司地址	中国河南洛阳中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区涧西区蓬莱路2号洛阳国家大学科技园13幢101
联系电话	0379-64388886 15517920155

产品详情

RM-HS168热镀锌设备专用缓蚀剂

适用范围:

本品用于配合盐酸、氨基横酸清洗各种热浸锌工业热交换设备及锌制工业设备时对设备浸锌层进行防腐蚀保护。本品配合酸性清洗剂可清洗冶金、制冷、食品、化工等行业使用的热浸锌蒸发器、冷却器、贮罐、贮槽等设备热浸锌金属表面结生的碳酸盐水垢和油污、灰泥等污垢。:有效保护锌层:使用条件下,本品能有效阻止酸性成份与金属锌发生化学反应,通过在锌层表面快速形成保护膜,防止清洗剂对锌层性能特点产生溶解腐蚀损伤,从而可靠保护被清洗设备。

快速清除水垢:本品与清洗剂配合能与热浸锌金属表面积结的碳酸盐水垢、油污垢、灰泥垢快速反应,迅速将污垢溶解除去,除垢速度快、清洗效率高。

外观性状 :棕红色液体;PH值 :6.8-7.0;

RM-DH12钝化剂

适用范围:

用于各种锅炉、中央空调、换热器、钢质管道及工业水循环系统等各种工业和民用设备化学清洗后的钝化。

性能特点:1、钝化性能好:可以在常温条件下,使金属表面由清洗后的活性状态改变为惰性状态。

2、使用方法方便:与一般的钝化方法简单,简化繁琐的钝化工艺及加温条件,缩短钝化时间。比磷酸盐钝化方法方便,想过更好。3、安全可靠:无刺激性气味,常温操作更安全,对环境无污染。物化性状:白色固体粉末;PH值(1%水溶液):7-7.5;密度:G/CM3:>1.5;可燃性:不燃

RM-FF100工业纯水循环水系统金属防腐保养剂

适用范围:

· 用于纯水循环水管路系统防止金属腐蚀,降低冷凝水中的铁离子含量。

。用于各种水系统,防止水中溶解氧及其它腐蚀性物质损伤金属。有效延长水系统设备使用寿命。性能特点:· 高效防腐:采用缓蚀剂防腐原理,能在金属面上迅速形成高效防腐保护膜,有效阻止溶解氧和其它腐蚀性成份与金属接触反应,使锅炉金属免受各种腐蚀损伤,延长锅炉使用寿命,减少维惨费用,降低运行成本。保护水路系统:能随蒸汽进入蒸汽系统,在水系统金属表面形成防腐蚀保护膜,有效防止冷凝水腐蚀造成的金属离子污染和管道质蚀泄漏故障。

。可代替除氧剂和各种除氧器,达到同样的防腐蚀效果。

物化性状:无色液体;PH值:>7.5;密度:(20C) g/cm3;可燃性:不燃