

热稳定性 PBT 美国杜邦 LW9330耐化学电气性质优良

产品名称	热稳定性 PBT 美国杜邦 LW9330耐化学电气性质优良
公司名称	京冀(广州)新材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	PBT:热稳定性 LW9330:电气性质优良 美国杜邦:耐化学
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X130 1-E014087(注册地址)
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

monkisoe lisute605oe Hanoi 010 30% ka Toiti satsie anoNde, bi iti oe br malelink Clikotaao zuktVismb

monkisoe lisute612ndaoe atesali591 15% ka Toiti satsie anoNde, azbiekumambr malelink ao zuktVismb.
akiatetinfanNamona yamaTozamel liktakKos> Mwada enda.

) , ,

) : "

) , ,

) , ,

) , ,

N s t s d a datortuorpa S pluok fizikai es asmu sasaistejs ari cytur.

SK605 nc010 30%,

SK608,,

%,,

cristin sk605 nc010 30% si thy tinh gia c, bi trn nha PBT é p phun

cristin sk608 bk509 45% si thy tinh gia c, bi trn, ú c nha PBT

cristin sk609 bk851 50% si thy tinh gia c, bi trn, ú c nha PBT

cristin sk609 nc010 50% si thy tinh gia c, bi trn nha PBT é p phun

cristin sk612sf bk591 15% si thy tinh gia c, é p phun PBT c ó nh thp. N ó có ct í nh d ò ng chy cao v à c bit th í ch hp cho sn xut si ê u nhanh.

SK609 nc010 % ,

% ,

N s t s d a datortuorpa S pluok fizikai es asmu sasaistejs ari cytur. Jis n t drupeit apjucs i veil s.

Cristin SK605 nc010 30% glasfiber reinforced, lubricated PBT resin injection molding

Cristin SK608 bk509 45% glasfiber reinforced, lubricated, PBT resin injection molding

Cristin SK609 bk851 50% glasfiber reinforced, lubricated, PBT resin injection molding

Cristin SK609 nc010 50% glasfiber, reinforced, lubricated PBT resin injection molding

Cristin SK612sf bk591 15% Glassfiber vorgestellt, liege viskoziteit PBT- molding. Hier ist eigentlich 'n sozialistische Aktiviteten.