

沃威达VOWEDA蓄电池VWD121800 12V180AH规格参数说明

产品名称	沃威达VOWEDA蓄电池VWD121800 12V180AH规格参数说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:沃威达VOWEDA蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

沃威达VOWEDA蓄电池VWD121800 12V180AH规格参数说明

沃威达VOWEDA蓄电池VWD121800 12V180AH规格参数说明

沃威达蓄电池特性：

1. 密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部H₂、O₂和尘埃进入电池内部。
2. 免维护：H₂O再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。
3. 安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠。
4. 长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命。
5. 性能高
 - (1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高。
 - (2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）。
 - (3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量。

(4)由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

6. 温度适应性强：可在-40 ~ 50 下安全、放心地使用。

7. 使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输。

8. xingjiabigao：蓄电池极高的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品。

容量 180AH

型号 VWD180-12

电池标准

电池所属类别 阀控式密封铅酸蓄电池

额定电压 (V) 12V

容量(Ah) 20小时率 20HR 180Ah

壳体材料 采用优质阻燃ABS槽壳，降低壳体燃烧可能

电池物理指标

长(D) 522.00 mm

宽(W) 242.00 mm

高(H) 215.00 mm

总高(TH) 240.00mm

重量约 55.00 KG

电池使用环境

工作环境 0 ~ 40 (适宜的温度是25)

工作相对湿度 0 - 95%

存储温度 - 35 - 45

环境温度 蓄电池容量以环境温度25 为标准，温度每下降1 ，则电池容量下降约1%，在使用中应考虑环境温度的影响。