

GRUNDFOS配件-格兰富泵不锈钢叶轮

产品名称	GRUNDFOS配件-格兰富泵不锈钢叶轮
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	格兰富:Q=33 CR45-3:H=30 苏州:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

格兰富grundfosCR水泵机封 GRUNDFOS机械密封

grundfos水泵机械密封，为集装式结构，grundfos水泵机械密封安装简单，容易操作使用寿命长等相关特点，在安装完成格兰富机械密封是一定要调整一下子间隙，使机械密封安装到位，保证不漏水。在拆泵过程中要注意，把拆下来的脏叶轮用清水进行清洗，洗掉上面的残留物，安装过程中请注意轴套的使用情况，轴套装反容易使水泵卡住，工作不起来减少水泵的使用寿命等相关情况发生。

CR45-1 hHQQE机械密封，此款机械密封代码是96525458CR45-7 HQQV

机械密封代码，此款代码是：96525450

CR32-2-2机械密封，此款机械密封代码是96525458

机械密封（也称端面密封）的密封效果好，泄漏量很小，寿命长，但价格贵，加工安装维修保养比一般密封要求高。机械密封适用于输送石油及化工介质，可用于各种不同粘度、强腐蚀性和含颗粒的介质。

动力密封可分为背叶式密封和副叶轮密封两类。泵工作时靠背叶片（或副叶轮）的离心力作用使轴封处的介质压力下降至常压或负压状态，使泵在使用过程中不泄漏。停车时离心力消失，背叶片（或副叶轮）的密封作用失效，这时靠停车密封装置起到密封作用

6、拆下叶轮后，观察机封状态，先将动环慢慢往外抽出拆下，如比较紧可使用[润滑油](#)喷于轴上，[取下](#)动环。

7、取下

动环后，可见机

封静环，静环嵌于泵体口处，可

用小一字起轻轻撬动，注意静环外圈有[L型](#)或[O型密封圈](#)，撬动是防止将密封圈撬坏。

CR20-4

CR15-3

CR45-3-2

CRN15-8

CRN15-13

不同机械密封的代码不一样子，机械密封大小有所差异，和轴的轴径也有关系，欢迎来点咨询。