

# 德州微穿孔消声器厂家 微穿孔消声器工作原理

产品名称	德州微穿孔消声器厂家 微穿孔消声器工作原理
公司名称	德州智威空调设备有限公司
价格	530.00/普通
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	86-0534 2185712 13573467518

## 产品详情

【德州】微穿孔消声器厂家 微穿孔消声器工作原理 wx型微穿孔消声器是一种全金属结构的宽频带消声装置，是由钢板、镀锌板或铝合金板机械冲制的微穿孔板组装而成。由于采用了不同的穿孔率和不同的后腔双层孔板，故在较宽的声频范围内均有良好的消声效果，经测试证明，本消声器（l=1.8米）在低频时，消声量为12-26db，在中频时，消声量为20-25db（风速在10-15m/s时）。本消声器阻力损失很小。经测试，在风速9-11m/s时，阻力损失为7-29pa。根基尺寸大小分为wx-i型、wx-ii型、wx-iii型三种规格，选用时根据消声量要求及使用场所条件，可以再中间串联若干断，选用时通过消声器的空气流速不宜过大，一般在16m/s左右为宜。订货如无要求按单层单节生产。欢迎来电咨询：0534-5018286 18353451068 传真：0534-2185713 qq：1607426706