

污水处理管式曝气器微孔曝气器可提升曝气器曝气管厂家

产品名称	污水处理管式曝气器微孔曝气器可提升曝气器曝气管厂家
公司名称	江苏禾淇环保设备有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:禾淇 规格型号: 65 材质:PP+EPDM
公司地址	江苏省泰州市高港区许庄街道明河村兴孔路88号216室（注册地址）
联系电话	15052806557

产品详情

管式橡胶膜微孔曝气器

(1) 规格型号：HQT- 65*500/750/1000

(2) 支撑管材质：PP

膜片材质：EPDM/硅橡胶/TPU

曝气管两端材质：PP+20%GF

卡箍：SS304（标配）、SS316L（定制）

(3) 接口：3/4内螺纹

产品参数;

服务面积	m ² /米	0.75-2
标准通气量	m/h	5-6
通气量范围	m/h	3-10
氧利用率	%	27-38
阻力损失	pa	1900-4800
理论动力效率	KgO ₂ /Kw.h	> 7.0
充氧能力	KgO ₂ /h	> 0.6
温度		0-80
单个膜片孔数量	Mm	18000

孔缝尺寸	Mm	1
气泡直径	Mm	1-2
寿命	设计使用寿命市政污水3-5年	

结构类型与组成：

曝气器结构为圆管型，采用3/4”内螺纹接口，膜片紧贴支撑管安装。膜片的开孔设计成可自闭结构，当停止曝气时，在水压的作用下，将通气孔密封关闭，可有效地防止了污水回流。

(4)产品功能：产品在充气时受气体压迫，橡胶膜片上的微孔自行扩张向池内充气，气泡经微孔切割而变小。气泡随气量的增减可自行调节大小，从而得到较好的充气效果，当曝气停止时，曝气器膜片具有自闭功能，橡胶膜片上的微孔会自行关闭，污水不会进入到曝气器系统中去，同时光滑的橡胶膜片表面可以防止污泥堵塞，长时间停止曝气后，仍能正常曝气。

(5)曝气器的尺寸：曝气管的长度可定制，标准产品为500mm/750mm/1000mm。

(6)互换性：曝气器和膜片具有很好的互换性能，可任意更换或互换。

(7)使用寿命：对于市政污水，在正常使用和维护情况下，曝气器的使用寿命一般都大于五年，实际工程应用时一般可使用更长时间。

(8)维护性：安装完成后维护要求较低，定期维护清洗即可。