

# 寿命强 美标H型钢 W33\*118 防火阻燃 支撑钢构用钢

产品名称	寿命强 美标H型钢 W33*118 防火阻燃 支撑钢构用钢
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5650.00/吨
规格参数	品牌:莱钢/日照/马钢 计重方式:理计 是否包含配送服务:是
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

## 产品详情

HP美标H型钢是一种新型经济建筑用钢。HP美标H型钢截面形状经济合理，力学性能好，轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小，与普通H字钢比较，具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点，可使建筑结构减轻30-40%；又因其腿内外侧平行，腿端是直角，拼装组合成构件，可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承载能力大，截面稳定性好的大型建筑（如厂房、高层建筑等），以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。

### 热轧美标H型钢规格型号与重量对照表

美标H型钢ASTM执行标准，W系列美标H型钢尺寸规格齐全，英标H型钢UC/UB全系列，欧标H型钢HE全系列尺寸齐全。仓储位于上海宝山常臻仓储，室内库存，欢迎咨询。

美标H型钢W6\*9 尺寸150\*100\*4.3\*5.5 米重13.5kg

美标H型钢W6\*12 尺寸153\*102\*5.8\*7.1 米重18kg

美标H型钢W6\*16 尺寸160\*102\*6.6\*10.3 米重24kg

美标H型钢W16\*36 尺寸403\*177\*7.5\*10.9 米重53kg

美标H型钢W16\*40 尺寸407\*178\*7.7\*12.8 米重60kg

美标H型钢 ASTM A572为高强度低合金结构钢，

共分成5个级别：A572Gr42,A572Gr50，A572Gr55,A572Gr60,A572Gr65，其中：

A572Gr42,A572Gr50和A572Gr55钢适用于铆接、螺栓连接或焊接结构件。

A572Gr60,A572Gr65钢适用于桥梁铆接及螺栓连接构件或其他用途的铆接、螺栓连接或焊接构件。

国内美标H型钢生产厂家主要有日照、马钢、莱钢、津西等一线大钢厂，小钢厂生产不了

美标H型钢的材质有A36、A992、A572GR50

美标H型钢的用途：机械制造、钢结构工程、化工设备、机电设备、建筑工程、工业厂房、公路桥梁工程等