

UV丝印哑膜光油

产品名称	UV丝印哑膜光油
公司名称	上海锺易盛油墨涂料有限公司
价格	85.00/KG
规格参数	
公司地址	上海松江明中路1588号
联系电话	021-33735835

产品详情

uv丝印哑膜光油 承印物：

适用于各类覆有pet膜、bopp哑膜的纸张、以及硬质pvc、abs、pp等塑料的印刷上光。产品举例：

日常用品和文化用品，如：月饼盒、化妆品盒、音像制品、画报、书刊、贺卡等。印刷效果特点：

1、哑膜光油：流平效果及附着力好、柔韧性好，可满足常规的模切要求。2、哑膜光油：不回粘、流平消泡性能好，对大部分哑膜纸张（即使是双铜哑膜纸）都有良好附着力和抗回粘性。

3、哑膜光油：高光泽、附着力好、抗回粘。使用方法：网板：采用250-380目聚酯网纱

刮胶：65-75度聚氨酯刮胶 uv机功率：建议使用2支5.6k以上的中压汞灯，保证有足够的输出能量，uv灯管使用时间达到1000小时，需及时更新灯管。稀释剂：选用ugd-001稀释剂可降低光油粘度 注意事项：1、

本品部分材料可能对某些操作人员皮肤有一定刺激作用，请注意自身防护；若皮肤接触到，请及时用肥皂水或清水清洗；若眼睛不慎接触，请立即用大量清水冲洗，并及时就医。衣服上粘着的油墨时请及时更换。2、虽然该光油附着力优异，但基材表面的处理程度和洁净程度是影响附着力非常主要的因素，经测试，该光油表面张力在大于38达因的基材上都具有良好附着力。因此，请客户认真测试所有基材张力是否可以满足印刷要求。3、哑膜光油：对双面施胶的薄的双铜哑膜纸，注意确保光固能量，控制好过机固化速度及时散热和避免过度叠放、层压。

uv丝印纸张光油 承印物：铜版纸、白版纸、卡纸、合成纸、部分牛皮纸等纸品 产品举例：

书刊、挂历、日用品、文化用品、宣传画报、贺卡等 印刷效果特点：

光泽度高、流平性好、耐磨擦性、耐化学品性能好。使用方法：网目：建议采用300-350目聚酯网纱

刮胶：65-75度聚氨酯刮胶

uv机：建议使用2支5.6kw以上的中压汞灯，保证输出的uv能量能够满足固化要求。

稀释剂：ugd-001稀释剂可降低光油粘度，用量 < 5% 注意事项：

1、光油能够满足大部分纸张的印刷要求，但仍需做好相关样品测试。

2、光油耐折叠、冲压性能在某些纸张上欠缺，请留意。

3、纸张光油柔韧性、附着力都很好，请适当调节uv能量以保证充分固化使印面不回粘、不消光。

