

现货A333 Gr6 低温管 合金管

产品名称	现货A333 Gr6 低温管 合金管
公司名称	无锡市昊格特种钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	yanyan05080@163.com
联系电话	86-051085580056 18861803619

产品详情

截面：圆形

长度：3-12m

重量：0.02466sm (d-s)

数量：500t

规格：21.3*3.73? 26.7*3.91? 26.7*5.56? 33.4*4.55? 33.4*6.35? 42*5? 48.3*3.9? 48.3*5.08?

48.3*7.14? 57*4? 60.3*3.91? 60.3*7.1? 60.3*9? 60.3*12.5? 73*5.16? 73*7.1? 88.9*5.49?

88.9*7.62? 88.9*11.13? 108*4? 114.3*6.02? 114.3*8.56? 114.3*11.13 114.3*13.5? 114.3*25.4?

133*5? 133*12? 159*5? 159*8? 168.3*7.11? 168.3*10.97? 168.3*14.27? 168.3*31.75? 194*6?

219*8.18? 219*12? 219*16? 219.1*12.7? 245*8? 273*8? 273*9.53? 273*16? 273*9.27? 323.9*14.27?

323.9*25.4? 325*7? 356*11.13? 356*13? 377*12? 377*28? 406*10? 406*12.7? 406*17.48? 426*22?

457*8? 457*12.7? 508*12.7? 508*18? 530*10? 560*14.27? 570*12.7? 610*10? 610*18等还有其他规格

, 欢迎询价!

抗拉强度：gr6 > = 415mpa gr3 > = 415mpa gr1 > = 380mpa

屈服点：gr6 > = 240mpa gr3 > = 240mpa gr1 > = 205mpa

最低冲击温度：gr6 = -45 gr3 = -100 gr1 = -45

化学成分(%) : c 0.30 mn : 0.29-1.06 ps 0.025 si 0.10

材质 : a333gr6

标准 : astm a333m

支持 : 混批销售

产地:宝钢 包钢 鞍钢 诚德 攀钢等国产,进口

注 : 1.a333gr6、12cr1movg、15crmo、1cr5mo、a106c等为公司重点库存商品 , 货源充足。 2.薄壁、厚壁管均有。 3.可以根据需要进行加工。