

室温固化耐水型玻璃磨砂油墨

产品名称	室温固化耐水型玻璃磨砂油墨
公司名称	上海锤易盛油墨涂料有限公司
价格	350.00/KG
规格参数	
公司地址	上海松江明中路1588号
联系电话	021-33735835

产品详情

室温固化耐水型玻璃磨砂油墨

uv玻璃磨砂油墨虽然效果好，固化快，但固化膜耐水性差，无法用于潮湿环境如厨房、淋浴房、卫生间等玻璃产品的印制，严重影响了uv玻璃磨砂的使用范围。针对这一情况，最近开发出双组分、自干型玻璃丝印磨砂油墨，其突出特点是耐水性优异，附着力佳，固化膜硬度高而不脆，磨砂效果好，丝印清爽，半透明、不泛黄。适合于潮湿环境或经常接触水的磨砂玻璃产品的印刷。印刷后可自干，也可快速烘干，尤其适合于超大尺寸玻璃产品的磨砂装饰。在裁切或磨边过程中，油墨固化层不会脆裂或脱落。使用方法：印刷前，先将油墨与固化剂按一定比例混合均匀，丝印网目180-220目，混合后的油墨，尽快用完，以免浪费。印刷好的玻璃，室温（25℃）放置自干12小时以上，即可自干；也可以烘干，干燥条件80-120℃/8-15分钟。表面硬度可达3h，附着力100%，自来水中浸泡七天无异常。磨砂油墨还可印刷于陶瓷和金属底材，对镜面不锈钢、钛金板、镜面铝板等也有优异的附着牢度和耐弯折性。