

天津镀锌穿线管销售

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 天津镀锌穿线管销售 |
| 公司名称 | 文安县宝华有限责任公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 廊坊106国道文安收费站北路西50米 |
| 联系电话 | 0316-5315100 13703165577 |

产品详情

产品介绍材质为q235的有缝钢管生产而成的电线电缆保护管，通常为 $r=6d$ 的产品。 r 大，弯度就缓，而在穿线时就会 碳钢穿线管非常容易的穿过去。碳钢穿线管在和直管相连接时，是用套管护住接口处，然后用焊接的方式把管子和穿线管连接起来，其目的就是为了不让接口处受到电焊伤害，而达到保护里面的电线电缆的目的。常用规格为dn20-dn150。产品属性产品介绍 我厂生产的kgb、jdg钢管全部选用优质的冷轧带钢、经高频焊接一次成型，进行双面镀锌处理工艺，该产品以其具有防火、耐腐蚀、高强度、结构轻便、施工简便等优越的性能特点取代pvc导管，成为现代施工工程中的首选产品。注意事项电线埋墙必需穿线管，一般可选的pvc穿线管/pe穿线管：价格实惠，可弯曲，绝缘性能好。其实一般家庭选择pvc穿线管/pe穿线管就非常不错了，只是要选择结实的，简单方法就是用脚踩一下，不会被踩瘪的就是好的。最后提醒一下：无论使用哪种穿线管，电线在管内都不能有接头。电路改造应避免死线：再好的电路质量，也难保以后会出现故障，需要更换线路，这个时候，埋墙的电线能够方便的拽出更换就显得非常重要，所以在电改施工中要避免造成日后无法拽动的“死线”：

1、当然最重要的是要使用穿线管埋线。2、电路走线应该把握“两端间最近距离走线”，不能无故绕线，这样不但会造成死线，还会增大电改投入。

3、一根穿线管中不要穿太多线，穿线后都应该拽一下，看看是否可以轻松拽动。

4、线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板，日后更换和维修都方便。

5、管径小于25的pvc穿线管拐弯应用弯管器，不能加弯头拐弯，直角死弯往往会造成死线 其他说明电线埋墙必需穿线管，一般可选的pvc穿线管/pe穿线管：价格实惠，可弯曲，绝缘性能好。其实一般家庭选择pvc穿线管/pe穿线管就非常不错了，只是要选择结实的，简单方法就是用脚踩一下，不会被踩瘪的就是好的。最后提醒一下：无论使用哪种穿线管，电线在管内都不能有接头。电路改造应避免死线：再好的电路质量，也难保以后会出现故障，需要更换线路，这个时候，埋墙的电线能够方便的拽出更换就显得非常重要，所以在电改施工中要避免造成日后无法拽动的“死线”：

1、当然最重要的是要使用穿线管埋线。2、电路走线应该把握“两端间最近距离走线”，不能无故绕线，这样不但会造成死线，还会增大电改投入。

3、一根穿线管中不要穿太多线，穿线后都应该拽一下，看看是否可以轻松拽动。

4、线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板，日后更换和维修都方便。

5、管径小于25的pvc穿线管拐弯应用弯管器，不能加弯头拐弯，直角死弯往往会造成死线

交易说明详情请与公司负责人联系。