

东莞液压油精密滤油机,

产品名称	东莞液压油精密滤油机,
公司名称	东莞绿达环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞广东省东莞市横沥镇三江工业
联系电话	86-076982980569 13509803020

产品详情

商品规格: · 机器过滤流量: 12公升/分钟 · 正常压力: 1-3(kgf/cm²) · 出入油管口径: 3/4pt · 重量: 52 kg · 尺寸: 555 * 568 * 710mm · 马达: 1/2 hp · 电压: 可指定 · 相数: 三相 (380v) · 周率: 50hz/60hz · 使用滤芯型号x数量: yg-100(精滤) × 2pcs+ys-100(粗滤) × 1pcs · 进出油管长度: 3m x 2条 · 电源线长度: 3m

4芯 液压油精密滤油机特点: 1.机器过滤方式: 四级 2.机器过滤级别: nas6级
3.机器过滤模式: 抽油模式/滤油模式
4.前置滤芯过滤: 过滤中可保护油泵损坏及延长超精密滤芯使用寿命。
5.前置单个不锈钢过滤网, 以柴油或煤油清洗即可重复使用 6.装有油泵可独立作业, 能连续不断的进行油品净化, 将油品中的杂质、颗粒过滤、吸收水份, 洁净度可达nas 6-9级。
7.每季度 (3个月) 过滤机械, 机械故障率降低, 机械寿命延长, 可10年内免换新油。
8.设有故障报警功能, 电压超载报警功能, 及紧急停机装置。
9.支持在线过滤 (机械运转)、免安装、免停机、操作简单、保养容易。
10.机器内已装一组滤芯, 接电后即可使用。
11.出厂时已经过严格测试, 保证几乎零故障产品, 提供售后服务及技术支持。产品广泛应用于: 注塑机、压铸机、液压机、液压系统、电力、汽车制造、钢铁、铁路、造纸、工程机械、风能、轮船、运输和石油化工等领域。使用液压油精密滤油机过滤有两种方法: 1、把油抽出来过滤, 清理油箱内部污垢后再把滤后之油倒进油箱 (每年最少一次, 如是旧的油液先要这样做) 2、把滤油机进油管与出油管分别放在油箱内, 距离越远越好, 然后开动滤油机。(被滤的机器可以正常工作)