

FR2OH2R意大利标准电缆

产品名称	FR2OH2R意大利标准电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	16.60/件
规格参数	品牌:埃因 型号:FR2OH2R 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

FR2OH2R意大利标准电缆

应用 / APPLICATIONS

适合用来在内部和外部环境的能量和信号传输。也可用于固定露天安装，管道内墙面及金属框架上。铠装层可防止可能发生的机械冲击及防鼠。也可直接或间接地面铺设。

The cable is suitable for the energy used in internal and external environment and the signal transmission. Can also be used for outdoor installation, fixed on the metope inside the pipes and metal frame. Armoured layer can prevent the possibility of mechanical shock and rat. Also can be direct or indirect ground laid

标准/STANDARDS

IEC60754

电缆结构 / CONSTRUCTION FEATURES

导体 柔软裸铜导体遵循IEC 60228 Cl-5

CEI 20-34/0-1
Conductor Flexible annealed copper, class 5

绝缘 聚氯乙烯绝缘类型TI1, 遵循CEI 20-11
IEC 60502-1

Insulation PVC insulated type TI1, following CEI 20-11

芯线颜色 IEC60332.1
色彩编码遵循VDE 0293-308、

Cores Colour IEC60332.3.A
Color code follow VDE 0293-308

包裹 聚酯带

IEC60228
Within the sheath Polyester belt

编织层 裸铜线编织, 覆盖率75% ± 5%

braid Bare copper wire weaving, coverage rate of 75% plus or minus 5%

护套 防油阻燃聚氯乙烯TM2外护套

Sheath Oil flame retardant PVC TM2 outer sheath

FR2OH2R意大利标准电缆技术特性 / PROPERTIES

工作电压 300/500V 450/750V

Rated Voltage

测试电压 2000V (300/500V) / 2500V (450/750V)

The test voltage

抗拉/Tensile 1.5KG/mm

最小弯曲半径/

Radius 6 x D 电缆直径

工作温度Working

temperature

0 C to + 70 C

短路时可达温度

Max.Short circuit +160 C

阻燃/Flame retardant VDE 0472-804,

测试方法B, IEC 60332.1

防油/oil CEI 20-34/0-1

无火焰传播/No flame propagation CEI EN 50265-2-1(CEI EN 60332-1-2)

绝缘电阻/Insulation

10 M x km

resistance