

高耐磨UV移印塑料油墨

产品名称	高耐磨UV移印塑料油墨
公司名称	上海锺易盛油墨涂料有限公司
价格	300.00/KG
规格参数	
公司地址	上海松江明中路1588号
联系电话	021-33735835

产品详情

uv移印塑料油墨

适合于印刷各种柔性塑料薄膜，如pvc、pc、abs、pet、处理的pp、pe等。移印后uv快速固化，固化膜具有优异的附着牢度和耐磨性，这是溶剂型移印油墨所不具备的。在移印过程中，油墨粘度迅速增大，从而使油墨具有良好的转移性能。移印好的油墨图案，能很快指触干燥，有利于实现多色套印，最后经紫外线照射后彻底固化。技术指标 r236 y208 bl7072 bk250

w170 rst y3g r105 g550 1800n

颜色： 品红 黄

蓝 黑 白 品红(耐晒) 黄(耐晒)

大红 绿 光油 粘度(cps/25)：4000-4500 附着力(胶带法)：100/100

光固速度(米/分)：6-10

固化条件：80瓦/厘米高压汞灯两支，灯距12厘米。

包装：1kg/桶、4kg/桶，24kg/箱。 储存期：大于6个月。

储存条件：保存于阴凉、通风处，严禁受热或光照。

注意事项：移印过程中，若粘度较大或干燥较慢，可添加少量丙酮、丁酮或环己酮等挥发性溶剂。

高耐磨uv移印塑料油墨

新型uv移印塑料油墨，其最大特点是uv固化层具有很高的表面硬度和优异的耐磨性，移印油墨对pp、pet、有机玻璃、ps、abs、pc、各种难于粘附的喷涂烤漆表面有良好的附着力。该移印油墨性能稳定，流平性优，印刷文字或图案饱满有光泽，固化速度极快，尤其对于高遮盖率颜色，如黑色、金色、银色等，油墨仍有很快的固化速度。移印好的油墨，能很快表干，有利于多色套印，最后一次uv固化。固化膜具有良好的耐污性，可抵抗各种污染物的侵袭，水彩笔、修正液、含有机溶剂的记号笔、有机溶剂与颜料的混合物等，擦拭后涂层表面不会留下污染物痕迹。适合于移印要求高耐磨的塑料元件或电子产品等。