

1.2寸管卡扣可调喷嘴淋雨实验喷雾头喷嘴

产品名称	1.2寸管卡扣可调喷嘴淋雨实验喷雾头喷嘴
公司名称	洛阳市瀍河区北拓环保喷雾产品经营部
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	瀍河区塔东村十组63号（经营场所）
联系电话	0379-63030625 13526957902

产品详情

[特性] 安装方便：1英寸（32-35mm）、1.2英寸（38-42mm）、1.5英寸（48-52mm）、的液体管上仅开直径14mm的孔；2英寸（60mm）的液体管上仅开直径16mm的孔；把喷嘴底座插入然后把不锈钢夹扣搬下便可。液体管与喷嘴底座接合部分是用丁腈橡胶（或者氟化橡胶）做的o形圈能有效的密封液体，避免液体外漏。任一方向皆可调整至55度 [标准压力] 3kg [主要用途] 机动车、家用电器外壳涂装前后处理的脱脂及磷化等、涂装设备、金属清洗、制铁酸洗后的水洗净、食品工厂的水洗净等

可调球形系列喷嘴是目前广泛应用于喷淋式前处理工序的喷嘴，有2种连接方式：夹扣型和螺纹型。夹扣型通过弹簧夹固定在管道上，螺纹型采用螺纹直接连接。该喷嘴提供空心锥型、实心锥形、扇形三种喷雾模式。由球形喷头或通过螺纹球、快拆球间接连接喷头而形成多种系列。使用过程中，可以快速精确地调整喷头的喷射方向，喷头拆卸非常快速，直接用手旋下，便可换装新的喷头，以满足各种应用需要。选用材料有玻璃纤维增强聚丙烯（ppr）和碳纤维增强聚丙烯。耐腐蚀、耐磨损，最高可耐温120c0，最高耐压7kg。应用范围：金属清洗表面处理中的脱脂、磷化其它低压喷淋。