

碳纤维水转印加工厂家排名 仲杰纸制品 荔湾水转印加工厂家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 碳纤维水转印加工厂家排名 仲杰纸制品 荔湾水转印加工厂家 |
| 公司名称 | 东莞市仲杰纸制品有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇林村太阳升61A3号 |
| 联系电话 | 13322808411 13322808411 |

产品详情

东莞市仲杰纸制品有限公司，主要从事塑胶玩具礼品、家用电器外壳，无尘塑胶喷油、水转印（曲面披覆）、热转印、丝移印加工等表面处理工艺代工，公司集设计、研发、生产及加工为一体，采用的加工工艺。阳极氧化

主要是铝的阳极氧化，是利用电化学原理，在铝和铝合金的表面生成一层 Al_2O_3 （氧化铝）膜。这层氧化膜具有防护性、装饰性、绝缘性、耐磨性等特殊特性。

适用材料：铝、铝合金等铝制品

工艺成本：生产过程中，水、电的消耗是相当大的，特别是在氧化工序。机器本身的热耗，需要不停地用循环水进行降温，吨电耗往往在1000度左右。

环境影响：阳极氧化在能效方面不算出色，同时在铝电解生产中，阳极效应还会产生对大气臭氧层造成破坏性副作用的气体。

头戴耳机水转印加工/迷彩水转印/塘厦水转印

简单一篇文章带你了解水转印生产流程段的详尽实际操作及其常见问题。

- 1、面漆：依据待转印产品工件的材料，开展除污，耳机外壳水转印加工厂家，脱油，防锈处理，去残渣或火苗解决；
- 2、烘干处理：依据面漆的特性挑选适合的温度对面漆开展烘干处理；

3、选膜：选中预转印之纹理或按照顾客所给予的计划方案订制；

4、置膜：裁处与要转印产品工件尺寸非常的膜纸，碳纤维水转印加工厂家排名，铺平在河面上（包装印刷脸朝下）；

5、活性：膜纸静放水面60-90秒时，把活性剂匀称喷漆在膜纸上。将水转印塑料薄膜铺平于转印不锈钢水槽河面上，图文层朝上，维持不锈钢水槽中的水清理，且基本上处在中性化情况。用活性剂在图文表面匀称地喷漆，使图文层活性，便于与媒介塑料薄膜分离出来。活性剂是一种以脂肪烃为主导的有机化学混和，可以快速融解并毁坏酸乳液，但不容易毁坏图文层，使图文处在分散情况，

水转印生产流程中的操作和问题

印刷适应性强平印、凸印、凹印三大印刷方法一般只能在平面的承印物上进行印刷。而丝网印刷不但可以在平面上印刷，也可以在曲面、球面及凹凸面的承印物上进行印刷。另一方面，丝网印刷不但可在硬物上印刷，荔湾水转印加工厂家，还可以在软物上印刷，不受承印物的质地限制。除此之外，丝网印刷除了直接印刷外，还可以根据需要采用间接印刷方法印刷，即先用丝网印刷在明胶或硅胶版上，

再转印到承印物上。因此可以说丝网印刷适应性很强，应用范围广泛。立体感强质感丰富胶印和凸印的墨层厚度一般为5微米，凹印为12微米左右，柔性版()印刷的墨层厚度为10微米，而丝网印刷的墨层厚度远远超过了上述墨层的厚度，加湿器水转印，一般可达30微米左右。专门印制电路板用的厚丝网印刷，墨层厚度可至1000微米。用发泡油墨印制盲文点字，发泡后墨层厚度可达1300微米。丝网印刷墨层厚，印刷品质感丰富，立体感强，这是其它印刷方法不能相比的。丝网印刷不仅可以单色印刷，

碳纤维水转印加工厂家排名-仲杰纸制品-荔湾水转印加工厂家由东莞市仲杰纸制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市仲杰纸制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!